**PRESTATIEVERKLARING**
Nr. 01963

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype: | Rubson Sanitair Silicone (01963) |
| 2. | Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)<br>Voegafdichtingsmiddel voor de afdichting van beglazingen (G)<br>Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen (S) |
| 3. | Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3<br>Brandgedrag: System 3 |
| 6a. | Geharmoniseerde norm: | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| | Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. | Europees beoordelingsdocument:<br>Europese technische beoordeling:<br>Technische beoordelingsinstantie:<br>Aangemelde instantie(s): | Niet relevant<br>Niet relevant<br>Niet relevant<br>Niet relevant |
| 7. | Aangegeven prestatie(s): | |

Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Glas; zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E | Systeem 3 | EN 15651-1:2012 |
| **Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu** | NPD | Systeem 3 | |
| **Water- en luchtdichtheid** | | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | | |
| Volumeverlies | ≤ 25 % | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF | | |
| **Duurzaamheid** | | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF | | |

Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Glas; zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E | Systeem 3 | EN 15651-2:2012 |
| **Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu** | NPD | Systeem 3 | |
| **Water- en luchtdichtheid** | | | |
| Volumeverlies | ≤ 40 % | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | | |
| Hecht-/rekgedrag na inwerking van warmte, water en kunstmatig licht | NF | | |
| Terugstelvermogen | ≥ 60 % | | |
| **Duurzaamheid** | | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF | | |


Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Glas; zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E | Systeem 3 | EN 15651-3:2012 |
| **Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu** | NPD | Systeem 3 | |
| **Water- en luchtdichtheid** | | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | | |
| Volumeverlies | ≤ 20 % | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF | | |
| Microbiologische groei | 1 | | |
| **Duurzaamheid** | | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF | | |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

| | |
|---|---|
| Ian Lapsley<br>Global Head of Marketing ACG I | Dr. Michael Frank<br>Director Global Product Development |
| (naam en functie) | (naam en functie) |
|  |  |
| (handtekening) | (handtekening) |

Düsseldorf, 5.6.2026
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
26
01963

Rubson Sanitair Silicone (01963)

| EN 15651-1:2012<br>Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten | |
|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E |
| **Water- en luchtdichtheid** | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm |
| Volumeverlies | ≤ 25 % |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF |
| **Duurzaamheid** | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF |

| EN 15651-2:2012<br>Voegafdichtingsmiddel voor de afdichting van beglazingen | |
|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E |
| **Water- en luchtdichtheid** | |
| Volumeverlies | ≤ 40 % |
| Standvermogen | ≤ 3 mm |
| Hecht-/rekgedrag na inwerking van warmte, water en kunstmatig licht | NF |
| Terugstelvermogen | ≥ 60 % |
| **Duurzaamheid** | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF |

| EN 15651-3:2012<br>Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen | |
|---|---|
| **Brandgedrag** | Klasse E |
| **Water- en luchtdichtheid** | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm |
| Volumeverlies | ≤ 20 % |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF |
| Microbiologische groei | 1 |
| **Duurzaamheid** | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water | NF |

http://www.henkel-dop.com