

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Easy Primer

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	22.05.2012
Revisiedatum	20.01.2021

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Easy Primer
Artikelnr.	16908

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgroep	PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM
Gebruik van de stof of het preparaat	Primer.
Professioneel gebruik	Ja
Consumentengebruik	Nee

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Detailhandelaar**

Bedrijfsnaam	VEIDEC BV
Postcode	5527AJ
Plaatsnaam	Hapert
Land	Netherlands
Telefoonnummer	+31 (0)497-72 68 88
E-mail	info@veidec.nl
Website	www.VEIDEC.com

Leverancier

Bedrijfsnaam	VEIDEC AB
Postadres	Videvägen 9
Postcode	247 64
Plaatsnaam	Veberöd

Land	Zweden
Telefoonnummer	+46 46 23 89 00
Fax	+46 46 23 89 09
E-mail	nina.mandahl@veidec.se
Website	http://www.veidec.com
Naam contactpersoon	Nina Mandahl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: 030-2748888 Beschrijving: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	Aerosol 1; H222 Aerosol 1; H229 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411
----------------------	---

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Samenstelling van het etiket	Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)
Signaalwoorden	Gevaar
Gevarenaanduidingen	H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122°F. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van Nevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)	CAS nr.: 64742-49-0 EC nr.: 927-510-4 REACH Reg. nr.: 01-2119475515-33	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	50 - 70 %	
Dimethylether	CAS nr.: 115-10-6 EC nr.: 204-065-8 Indexnr.: 603-019-00-8 REACH Reg. nr.: 01-2119472128-37	Flam. Gas 1; H220; Press. Gas (Comp.) ; CLP classificatie, aantekeningen: U	25 - 45 %	
Xyleen	CAS nr.: 1330-20-7 EC nr.: 215-535-7 Indexnr.: 601-022-00-9 REACH Reg. nr.: 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226; Acute tox. 4; H332; Acute tox. 4; H312; Skin Irrit. 2; H315; CLP classificatie, aantekeningen: C	5 < 7,5 %	
Ethylbenzeen	CAS nr.: 100-41-4 EC nr.: 202-849-4 Indexnr.: 601-023-00-4 REACH Reg. nr.: 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2; H225; Acute tox. 4; H332; STOT RE 2; H373; Asp. tox. 1; H304;	1 < 2 %	

Opmerking, bestanddeel De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.
Inademing	Frisse lucht.
Contact met de huid	Huid wassen met zeep en water.
Contact met de ogen	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Inslikken	Niet laten overgeven.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene symptomen en effecten	In hoge concentraties werken dampen versuffend en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
--------------------------------	--

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale eerstehulpvoorzieningen	Geen advies gegeven.
----------------------------------	----------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Waternevel, poeder of CO ₂ .
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Bij sterke verhitting ontstaat overdruk, die kan leiden tot explosief openspringen van de spuitbus.
----------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.
--	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Niet van toepassing.
-----------------------------------	----------------------

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Niet relevant bij een kleine gebruikshoeveelheid.
----------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Niet van toepassing.
Opruimen	Geen vermelding van specifieke reinigingsprocedure.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende informatie	Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
------------------------	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Voor goede ventilatie zorgen.
-----------	-------------------------------

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Maatregelen voor brandpreventie	Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit.
Advies m.b.t. algemene beroepshygiëne	Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50°C.
In oorspronkelijke houder bewaren.

Conditie voor veilige opslag

Technische maatregelen en opslagcondities

Geen speciale gedragslijnen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)

Geen advies gegeven.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)	CAS nr.: 64742-49-0	Grenswaarde (8 h) : 200 ppm Grenswaarde (8 h) : 800 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 300 ppm Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 1200 mg/m ³	
Dimethylether	CAS nr.: 115-10-6	Grenswaarde (8 h) : 950 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 1500 mg/m ³	
Xyleen	CAS nr.: 1330-20-7	Grenswaarde (8 h) : 210 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 442 mg/m ³ Blootstellingslimiet letter Letter code: H	
Ethylbenzeen	CAS nr.: 100-41-4	Grenswaarde (8 h) : 215 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 430 mg/m ³ Blootstellingslimiet letter Letter code: H	

DNEL / PNEC

DNEL

Groep: Professioneel
Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch)
Waarde: 1894 mg/m³
Opmerking: Dimethylether

Groep: Professioneel
Blootstellingsroute: Acute inademing (systemisch)

	Waarde: 289 mg/m ³ Opmerking: Xyleen
	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 77 mg/m ³ Opmerking: Xyleen
	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Acut dermaal (plaatselijk) Waarde: 174 mg/m ³ Opmerking: Xyleen
PNEC	Blootstellingsroute: Zoetwater Waarde: 0,327 mg/l Opmerking: Xyleen
Component	Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)
DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Acut dermaal (systemisch) Waarde: 300 mg/kg bw/day Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 2085 mg/m ³ Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 149 mg/kg bw/day Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 447 mg/m ³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles	Geen speciale gedragslijnen.
------------------------------------	------------------------------

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming	Onder normale omstandigheden is het gebruik van oogbescherming niet nodig.
--------------------------	--

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, kortstondig contact	Onder normale omstandigheden zijn handschoenen niet nodig.
Huid / handbescherming, langdurig contact	Bij langdurig gebruik worden handschoenen aangeraden.
Geschikte materialen	Nitril.
Doorbraaktijd	Waarde: 480 minu(u)t(en)

Dikte van handschoenmateriaal	Waarde: $\geq 0,35$ mm
-------------------------------	------------------------

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

Bescherming van de ademhalingswegen

Aanbevolen type uitrusting	Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming niet nodig.
----------------------------	--

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Aërosol.
Kleur	Kleurloos.
Geur	Karakteristiek.
pH	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Vriespunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Kookpunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Vlampunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Explosielimiet	Waarde: 0,6 - 26,2 Vol %
Dampdruk	Waarde: 4000 hPa
Densiteit	Waarde: 0,71 g/cm ³
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Niet oplosbaar in water.
Zelfontbrandingstemperatuur	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Viscositeit	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Waarde: 99,1 %
----------------	----------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen specifieke omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.
--------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen gegevens vermeld.
--------------------------------	------------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Aërosolbussen niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
-----------------------------	---

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Geen speciale.
----------------------	----------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Component	Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)
Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 58400 mg/kg Proefdiersoorten: Rat Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Via de huid Waarde: 29200 mg/kg Proefdiersoorten: Rat Effect getest: LC50 Blootstellingsroute: Inademing (damp) Waarde: 23,3 mg/l Proefdiersoorten: Rat

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Kan een irriterende werking hebben.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Overige informatie

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Component	Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)
Aquatische toxiciteit, vissen	Type toxiciteit: Acuut Waarde: > 13,4 mg/l Effect dosisconcentratie: LC50 Blootstellingstijd: 96 u(u)r(en) Soorten: Oncorhynchus mykiss
Component	Koolwaterstof, C7, n-alkaanen, iso-alkaanen, cyclisch (<0,1% benzeen CAS 71-43-2)
Aquatische toxiciteit, algen	Type toxiciteit: Acuut Waarde: 3 mg/l Effect dosisconcentratie: EC50 Blootstellingstijd: 48 u(u)r(en) Soorten: Daphnia magna
Ecotoxiciteit	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van het product beschikbaar.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie	Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.
---------------------------	--

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Geen gegevens vermeld.
------------	------------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.
---	--

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie	Geen advies gegeven.
------------------------------------	----------------------

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWL-verpakking	EWC-afvalcode: 150110 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja
----------------	---

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN	SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID/ADN	2.1
IMDG	2.1
ICAO/IATA	2.1

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.5. Milieugevaren

ADR/RID/ADN	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing.
---	----------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Transport in bulk (ja/nee)	Nee
----------------------------	-----

IMDG Overige informatie

EmS	F-D, S-U
-----	----------

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.
---------------------	---

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid	Niet van toepassing.
Blootstellingsscenario opmerkingen	Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	H220 Zeer licht ontvlambaar gas. H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
CLP classificatie, opmerkingen	H222 H229 H315 H336 H411 Methode van berekening.
Rechtvaardiging herziening	Wijziging in de samenstelling van het mengsel (toevoeging, verwijdering, substitutie van een component).
Informatie toegevoegd, verwijderd of herzien	Wijzigen in hoofdstukken: P1, 2, 3, 4, 8, 9, 11

Versie	5
Opgesteld door	Nina Mandahl