Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Nr de Reference du DdP: 230496

Code d'identification unique du produit type

Pierre naturelle

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
Mastics pour chemins piétonniers pour applications intérieures

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu
Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Type G 25LM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT 25LM

L'organisme notifié

L'organisme notifié IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Performances déclarées: EN 15651-2:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Performances déclarées: EN 15651-4:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-4:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Résistance à la déchirure	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr de Reference du DdP: 230496

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
Mastics pour chemins piétonniers pour applications intérieures

Pierre naturelle

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Type G 25LM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT 25LM

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Croissance biologique	0	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Résistance à la déchirure	NF	
Durabilité	Conforme	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

UK Nr de Reference du DdP: 230741UK

Code d'identification unique du produit type

Pierre naturelle

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
Mastics pour chemins piétonniers pour applications intérieures

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium


Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu
Système 3: pour caractéristiques essentielles

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Marquage UKCA

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
22
UK Nr de Reference du DdP: 230741UK

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
Mastics pour chemins piétonniers pour applications intérieures

Pierre naturelle

Conditionnement: Méthode A
: #

Caractéristiques essentielles	Performance	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com