

Prestatieverklaring

Nummer: Dop:DOP-8711247965473-A

23-05-2018

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Producttype | Pasta tegellijm |
| 2 | Productcode | Handson Super Pasta tegellijm 1 kg |
| 3 | Beoogde gebruik | Dispersielijm met verhoogd standvermogen en verlengde opentijd voor het verlijmen van klein formaat wandtegels voor binnen toepassing |
| 4 | Contactadres fabrikant | Eurovite Nederland B.V.
Galvanistraat 12
6712 AE Ede |
| 5 | Gemachtigde | n.v.t. |
| 6 | Systeem ter beoordeling/
verificatie prestaties | Systeem 3 |
| 7 | Onder het in punt 6 genoemd systeem zijn de volgende taken uitgevoerd: | <ul style="list-style-type: none">• De productiecontrole in de fabriek en testen van de genomen monsters <p>De gecertificeerde instantie SGS-Intron heeft onder in punt 6 genoemd systeem van de geharmoniseerde norm NEN-EN 12004:2007 de volgende taken uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Initial Type Testing van het product (ITT)• Rapport: Analyserapport d.d. 9 april 2010• Monstertype: Pasta tegellijm• Classificatie: D2TE |
| 8 | Europese technische
beoordeling | n.v.t. |

9 Prestaties product volgens NEN-EN 12004:2012

Fundamentele eisen			
Test	Meting	Prestaties	Analyse methode
Afschuifsterkte	normaal klimaat	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1324
	Warmte veroudering	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1324
Opentijd	20 min.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1346

Optionele eisen			
Wegzakken tegel (slip)		$< 0.5 \text{ mm}$	NEN-EN1308
Verlengde opentijd	30 min.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1346

Additionele eisen			
Afschuifsterkte	Waterimmersie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1324
	Verhoogde temperatuur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN1324

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekening voor en namens de fabrikant door:

J.P.J Frederiks, R&D Manager



Ede, 23-mei-2018