Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 230513

Unieke identificatiecode van het producttype

Universele silicone

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor beglazingstoepassingen
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie
Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S1

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton

Aangegeven prestatie: EN 15651-2:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, glas

Aangegeven prestatie: EN 15651-3:2012


Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, glas

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230513

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor beglazingstoepassingen
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Universele silicone

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S1

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com