Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Nr de Reference du DdP: 230062

Code d'identification unique du produit type

Joint Parquet

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu

Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

L'organisme notifié

L'organisme notifié GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr de Reference du DdP: 230062

EN 15651-1:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Joint Parquet

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com