DOP (declaration of performance)
Déclaration de performance

DOP N° 705.1.1

705 Colle spéciale

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.	
2. Indication	Forbo Eurocol 705 Colle spéciale : une colle carrelage en poudre étanche à l'eau et résistante au gel.	
3. Utilisation	Pour un collage flexible et étanche à l'eau de carreaux muraux et de sol en céramique sur pratiquement tous les supports. Convient pour des applications intérieures et extérieures.	
4. Nom et coordonnées du fabricant	*Forbo Eurocol B.V.* *Industrieweg 1-2* *NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas* *Tél. +31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564* *Courriel : info.eurocol@forbo.com*	
5. Nom et coordonnées du mandataire	**Non applicable**	
6. Système pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances	3	
7. Activité de l'organisme notifié de certification tel qu'exigé dans la norme harmonisée	L'organisme notifié de certification IKOB-BKB, numéro d'identification no.0957, a réalisé les tâches dans le cadre du système 3 et démontré que la colle carrelage citée répond aux exigences d'examen de type initial telles que décrites à l'Annexe ZA de NEN EN 12004:2007+A1:2012 et a remis le certificat de constance des performances et le certificat de conformité.	
8. Evaluation technique européenne	Non applicable	
9. Performance indiquée	C2TE selon NEN EN 12004:2007+A1:2012 ; une colle carrelage en poudre flexible à base de ciment avec une stabilité accrue et un temps ouvert prolongé.	
Caractéristiques essentielles	Performances	Méthode d'essai
Adhérence initiale Adhérence après une exposition à l'eau Charge thermique Adhérence après une exposition à l'eau et à des cycles de gel-dégel Temps ouvert 20 minutes Réaction au feu du matériau Dégagement de composants dangereux	**≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **Classe E** **voir FDS**	NEN-EN 1348:2008 §8.2 NEN-EN 1348:2008 §8.3 NEN-EN 1348:2008 §8.4 NEN-EN 1348:2008 §8.5 NEN-EN 1346:2008 NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Caractéristiques facultatives	Performances	Méthode d'essai
Résistance accrue à l'affaissement Temps ouvert prolongé 30 minutes Flexibilité	**≤ 0,5 mm** **≥ 0,5 N/mm²** **S1 (>2,5 mm et <5 mm)**	NEN-EN 1308:2008 NEN-EN 1346:2008 NEN-EN 12002:2008
La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 12004:2007+A1:2012.		

10. **Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration de performance est remise sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné au point 4.**

Wormerveer, le 22-08-2013
Signée : ing. T.W. Breeuwer ; Manager R&D

