PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1200423

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	**Flexibele Gasslangset M24x1,5 RVS 75cm**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Productgroep : 7830 - gasslangen Artikelnummers: 1200423 - 8718848135731
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	CEN EN 14800: 2007
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Akkoord
9. Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken	**Prestatie**	**Geharmoniseerde technische specificatie**
Brandklasse	Klasse C-s2, d0	CE EN14800: 2007
Weerstand tegen platdrukken	Voldoet	
Interne sterkte tegen druk	6 Bar	
Trekweerstand in lengterichting	Voldoet	
Max. belasting vervorming	Voldoet, 1000 N	
Toleranties afmetingen	Voldoet	
Impact weerstand	Min. 25 razy	
Weerstand doorboring	Voldoet	
Electrostatische eigenschappen	Voldoet, 0,21 Ohm/m	
Torsie weerstand	Voldoet, 3,5 Nm per mm van nominale binnendiameter	
Dichtheid	Max. 10 m3/uur	
Effectiviteit (DN12)	Gas type L: 1,68 m3/uur volumestroom	
Mechanische sterkte	100 Nm	
Permeabiliteit	Max. 10 cm3/uur	
Dichtheid bij brand	30 min. bij 650 graden Celsius	
Duurzaamheid	Voldoet	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	Akkoord

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 30/07/2019