PRESTATIEVERKLARING
Nr. 01497

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Rubson Construction (01497)

2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)

3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Gemachtigde: Niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3

6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1: 2012

Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant

7. Aangegeven prestatie(s):


Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Aluminium/Glas; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1: 2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 10 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Duurzaamheid	doorstaan		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Simon Duggan-Hill Global Steering Unit Head - ACG (naam en functie)	Dr. Bernhard Schöttmer Director Global Product Development (naam en functie)
 (handtekening)	 (handtekening)

Düsseldorf, 19.6.2019
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
19
01497

Rubson Construction (01497)

EN 15651-1: 2012
Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten

- Type F-EXT-INT
- Conditionering: Methode A
- Dragermateriaal: Aluminium/Glas; zonder primer

Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Duurzaamheid	doorstaan

www.henkel-dop.com