DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 5413466956661 210705	
1	Code d'identification unique du produit type: **5413466956661**
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Flexifoil membrane EPDM 1m x 10m (Par rouleau)**
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur**
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: **IKO nv d'Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen - Belgium tel. +32 3 248.30.00 - www.be.iko.com - www.ikodop.eu**
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire: -
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V**: Système 2+**
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: **KIWA n.v., Sir W. Churchilllaan 273, NL-2288 EA Rijswijk, Notified body no.: 0620, FPC: 0620-CPR-44520**
8	Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Résultat	Norme d'essai	Norme de ref.
Résistance au feu extérieur	Froof	EN 13501-5	**EN 13956: 2013**
Réaction au feu	Class F	EN 13501-1	
Etanchéité à l'eau	Conforme	EN 1928	
Résistance à la traction dans le sens longitudinal (l/b) (N/mm²)	≥ 7	EN 12311-2B	
Résistance à la traction dans le sens transversal (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Résistance à la pénétration des racines	npd	EN 13948	
Résistance au poinçonnement statique (kg)	npd	EN 12730	
Résistance au choc (mm)	npd	EN 12691	
Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal) (l/b) (N)	≥ 10	EN 12310-2	
Résistance au pelage des joints (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Résistance aux cisaillements des joints (N/50 mm)	≥ 150	EN 12317-2	
Pliabilité à froid (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Vieillissement artificiel par exposition prolongée à la radiation UV	Conforme	EN 1297	
Substances dangereuses	Conforme		

9	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

NPD = No Performance Determined

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mr. Dirk Theuns, CEO IKO NV

Date : 5/07/2021
Lieu: Anvers