

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 1156525

1. Code d'identification unique du produit type:	Radiateur CE Mojave Anthracite 6 points Adoria 184x46cm																						
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Adoria: Radiateurs design et panneaux Groupe de produits: 7300 Références: 1156525																						
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Systèmes de chauffage dans les bâtiments, selon la norme EN 442-1: 2013																						
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Pay Bays																						
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mme. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com																						
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Système 3																						
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:																							
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	EN 442-1: 2013																						
9. Performances déclarées	<table><tr><th>Caractéristiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr><tr><td>Comportement au feu</td><td>passer</td><td rowspan="8">EN 442-1:2013</td></tr><tr><td>Rejet de substances dangereuses</td><td>passer</td></tr><tr><td>Densité sous pression</td><td>in PFC 10,1 bar</td></tr><tr><td>Température de surface</td><td>npd</td></tr><tr><td>résistance à la pression</td><td>passer</td></tr><tr><td>Puissance thermique nominale</td><td>1652W</td></tr><tr><td>Puissance thermique dan différentes conditions de travial</td><td>KM=11,0968 n=1,2789</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	Comportement au feu	passer	EN 442-1:2013	Rejet de substances dangereuses	passer	Densité sous pression	in PFC 10,1 bar	Température de surface	npd	résistance à la pression	passer	Puissance thermique nominale	1652W	Puissance thermique dan différentes conditions de travial	KM=11,0968 n=1,2789		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées																					
Comportement au feu	passer	EN 442-1:2013																					
Rejet de substances dangereuses	passer																						
Densité sous pression	in PFC 10,1 bar																						
Température de surface	npd																						
résistance à la pression	passer																						
Puissance thermique nominale	1652W																						
Puissance thermique dan différentes conditions de travial	KM=11,0968 n=1,2789																						
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.																							

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du Fetim BV identifié au.

Signé pour Fetim et de la part de Fetim par:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Le Pay Bays - 26/08/2013

