Prestatieverklaring nr.

202402-1

1 Unieke identificatiecode van het producttype

Firstfloor Isobase 3mm (COTAP PŁYTA 3MM)

2 Type-, partij- of serienummer of enig ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt, zoals vereist onder:

barcode 8 717 003 417 415

3 Beoogd gebruik of gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Het product dat wordt gebruikt om vloeren af te werken. Het gedetailleerde lot is afhankelijk van het model en wordt beschreven in de bijbehorende productinformatie

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist krachtens:

Changzhou Huahang Packing Materials CO.LTD:
No.28, Zhaojia Rd, Henglin Town, Wujin District, Changzhou stad, Jiangsu, China

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, gespecificeerde taken omvat: Niet van toepassing

6 Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem nr.4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: N.v.t

8 Aangegeven prestatie

Technische parameters

		Waarde		Klas	Eenheid	Test methode
T	Dikte	3	+/- 0,40		mm	EN 823:2013
L	Lengte	5460	+/- 5%		mm	EN 823:2013
IN	Breedte	1180	+/- 5%		mm	EN 823:2013
Q	Rechthoekigheid	<4			mm/m	EN 823:2013
S	Vlakheid	≤1			mm/m	EN 823:2013
Ach	Oppervlaktemassa	0,09	+/-10%		kg/m2	INISO 23997:2012
RWS	Gereflecteerd loopgeluid	11	+/-2		%	CEN/TS 16354:2013
IS	Contactgeluidsisolatie AL met A Llin	21/10	+/- 1		dB	INISO 10140:2007
CS	Druksterkte bij 0,5 mm compressie	90	+/- 10%	CS2	kPa	EN 826:2013
CC	Statische druksterkte	25	+/- 10%		kPa	EN 1606:2013
DL	Dynamische belastingsweerstand	>250 000		DL3	cycli	EN 13793:2014
PC	Punctuele conformiteit	2.6	+/-10%	PC3	mm	INISO868:2005
TR	Thermische weerstand	0,110 +/-0,003			m2K/W	EN 12664:2002
SD	Waterdampdiffusieweerstand				M	EN 12086:2013
RLB	Weerstand tegen grote bal	≤1600		RLB3	mm	EN 438-2:2016
RTF	Reactie op brand					EN 13501-1:2010

9 De prestaties van het product geïdentificeerd in punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 8.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant

Changzhou Huahang verpakkingsmaterialen Co. LTD 02.februari 2024

Changzhou Huahang Verpakkingsmaterialen Co., Ltd.
CHANGZHOU HUARANG VERPAKKINGSMATERIALEN CO.LTD.

MiCHEN ZHU