Déclaration de performance

n° 202402-1

Compagnies aériennes chinoises

1 Code d'identification unique du type de produit

Firstfloor Isobase 3mm (COTAP PŁYTA 3MM)

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction tel que requis au titre :

Code EAN 8 717 003 417 415

3 Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que prévue par le fabricant :

Le produit utilisé pour finir les sols. Le destin détaillé dépend du modèle et est décrit dans les informations produit jointes

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant selon :

Changzhou Huahang Packing Materials CO.LTD ; n°
28, Zhaojia Rd, ville de Henglin, district de Wujin, ville de
Changzhou, Jiangsu, Chine

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe

2: Sans objet

6 Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction figurant à l'annexe V :

Système n°4

7 En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : N/A

8 Performances déclarées

Paramètres techniques						
		Valeur		Classe	Unité	Méthode d'essai
T	Épaisseur	3	+/-0,40		mm	EN 823:2013
L	Longueur	5460	+/- 5%		mm	EN 823:2013
DANS	Largeur	1180	+/- 5%		mm	EN 823:2013
q	Carré	<4			mm/m	EN 823:2013
S	Platitude	≤1			mm/m	EN 823:2013
Oh	Masse superficielle	0,09	+/-10%		kg/m2	DANS LA NORME ISO 23997:2012
RWS	Son de marche réfléchi	11	+/-2		%	CEN/TS 16354:2013
EST	Isolation aux bruits d'impact AL avec A Llin	21/10	+/- 1		dB	DANS LA NORME ISO 10140:2007
CS	Résistance à la compression à 0,5 mm de compression	90	+/- 10%	CS2	kPa	EN 826:2013
CC	Résistance à la compression statique	25	+/- 10%		kPa	EN 1606:2013
DL	Résistance à la charge dynamique	>250 000		DL3	cycles	EN 13793:2014
PC	Conformité ponctuelle	2.6	+/-10%	PC3	mm	DANS LA NORME ISO 868:2005
TR	Résistance thermique	0,110 +/-0,003			m2K/W	EN 12664:2002
-----	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau				m	EN 12086:2013
RLB	Résistance à la grosse balle	≤1600		RLB3	mm	EN 438-2:2016
RTF	Réaction au feu					EN 13501-1:2010

9 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Matériaux d'emballage Cie. de Changzhou Huahang. LTD 02.fév.2024

Matériaux d'emballage Cie., Ltd de Changzhou Huahang.
CHANGZHOU HUARANG EMBALLAGE MATÉRIAUX CO.LTD.

MiCHEN ZHU