

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber

Produktnr.: JIN-009

Actuele versie: 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016

Vervangen versie: 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015

Regio: NL

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

JACKODUR Montagekleber

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

kleefstof

Toepassingen, die worden afgeraden

Geen gegevens beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres

Jackon Insulation GmbH
Ritzlebener Straße 1
D-39619 Arendsee

Telefoonnr. +49 (0)3 90 36 / 9 60 - 0

Faxnr. +49 (0)3 90 36 / 9 60 - 2 90

Voor verdere informatie / telefoon

Tel.: +49 (0)3 90 36 / 9 60 - 0; Fax: +49 (0)3 90 36 / 9 60 - 2 90

Informatie bij het veiligheidsinformatieblad

info@jackodur.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+49 (0)3 90 36 / 9 60 - 0

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Carc. 2; H351

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT RE 2; H373

STOT SE 3; H335

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

2.2 Etiketteringselementen

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogrammen



GHS07



GHS08

Signaalwoord

Gevaar

Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:

difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen

Gevarenaanduidingen

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H334

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351

Verdacht van het veroorzaken van kanker

H373

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL**Gevarenaanduidingen (EU)**

EUH204

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P201

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P280

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

P304+P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P308+P313

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P314

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P342+P311

Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P403+P233

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501

Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

3.2 Mengsels**Chemische karakterisering**

Mengeling (preparaten)

Gevaarlijke basisstoffen

Nr.	Naam van de stof	Aanvullende aanwijzingen	
	CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)	Koncentratie %
1	difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen		
	9016-87-9 - - -	Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 STOT RE 2*; H373 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317	> 25,00 - < 50,00 Gew-%
2	propyleencarbonaat		
	108-32-7 203-572-1 607-194-00-1 -	Eye Irrit. 2; H319	> 2,50 - < 5,00 Gew-%

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

(*, **, ***, ****) Toelichting hierbij zie CLP-verordening 1272/2008, appendix VI, 1.2

Nr.	Noot	Specifieke concentratiegrenzen	M-factor (acut)	M-factor (chronisch)
1	-	Resp. Sens. 1; H334: C >= 0,1% Eye Irrit. 2; H319: C >= 5% STOT SE 3; H335: C >= 5% Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%	-	-

Nr.	Opnameweg, doelorgaan, concreet effect
1	H373 inhalatie; gehoor; -

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene aanwijzingen**

Vergiftigingssymptomen kunnen pas uren later optreden; daarom is medisch toezicht gedurende tenminste 48 uur vereist.
Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.

Na inademen

Slachtoffers meteen buiten de gevarezone brengen. Voor frisse lucht zorgen. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

Na huidcontact

Bevochtigde huid met watten deppen en vervolgens met veel water en een mild reinigingsmiddel wassen.

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber

Produktnr.: JIN-009

Actuele versie: 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016

Vervangen versie: 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015

Regio: NL

Na oogcontact

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.).

Na opname door de mond

Geen braken opwekken. Mond grondig met water spoelen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim; Droogblusmiddel; Kooldioxide; Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Geen gegevens beschikbaar.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO); Stikstofoxiden (NOx); Waterstofcyanide (HCN); Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen

5.3 Advies voor brandweerlieden

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen. Blus-, reddings-, en opruimingswerkzaamheden onder werking van brand- of gassen mogen alleen met zware adembescherming doorgevoerd worden. Beschermend pak dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.

Voor de hulpdiensten

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, universeelbindmiddel) opnemen. Het opgenomen produkt volgens rubriek "afvalverwijdering" behandelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor veilige omgang met produkten

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Oogdouche gereed houden. Dampen niet inademen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

Verpakking hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Droog opslaan.

Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde 10 - 50 °C

Eisen aan opslagruimten en vaten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Uitsluitend in oorspronkelijke vaten bewaren.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet bekend.

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen te bewaken parameters aanwezig.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Bij spuitverwerking of grondstoftemperaturen van meer dan 40 °C is luchtafzuiging noodzakelijk.

Persoonlijke beschermende uitrustingen

Ademhalingsbescherming

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. Wanneer geen voor de werkplek geldende grenswaarden aanwezig zijn voldoende maatregelen bij inwerking van dampen/aërosol ademhalingsbescherming treffen. ademhalingsbeschermingsmasker met combinatiefilter A2/P2.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril (EN 166)

Handbescherming

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

Geschikt materiaal	nitril		
Materiaaldikte	>=	0,35	mm
Doordringingstijd	>=	480	min.

Andere maatregelen

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm/Kleur	
pasteus	
beige	
Geur	
karakteristiek	
Geurdrempelwaarde	
Geen gegevens aanwezig	
pH-waarde	
Geen gegevens aanwezig	
Kookpunt / kooktraject	
Geen gegevens aanwezig	
Smelpunt / smeltraject	
Geen gegevens aanwezig	
Ontledingspunt / ontledingstraject	
Opmerking	Vanaf ca. 260 °C polymerisatie, CO ₂ -afscheiding.
Vlampunt	
Niet van toepassing	

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL

Zelfontbrandingstemperatuur		
Geen gegevens aanwezig		
Oxiderende eigenschappen		
Geen gegevens aanwezig		
Ontploffingseigenschappen		
Geen gegevens aanwezig		
Ontvlambaarheid (vast, gas)		
Geen gegevens aanwezig		
Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden		
Geen gegevens aanwezig		
Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden		
Geen gegevens aanwezig		
Dampdruk		
Geen gegevens aanwezig		
Dampdichtheid		
Geen gegevens aanwezig		
Verdampingssnelheid		
Geen gegevens aanwezig		
Relatieve dichtheid		
Geen gegevens aanwezig		
Dichtheid		
Waarde	1,51	g/cm³
Referentietemperatuur	20	°C
Oplosbaarheid in water		
Opmerking	niet mengbaar	
Oplosbaarheid		
Geen gegevens aanwezig		
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water		
Geen gegevens aanwezig		
Viscositeit		
Geen gegevens aanwezig		

9.2 Overige informatie

Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandighedenTemperaturen > 50 °C. Vorming van CO₂ op contact met water; de ontwikkeling van overdruk in gesloten containers is mogelijk.**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Aminen; Alcoholen; Zuren; Logen; Water

10.6 Gevaarlijke ontledingsproductenStikstofoxiden (NO_x); Waterstofcyanide (HCN)

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber

Produktnr.: JIN-009

Actuele versie: 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016

Vervangen versie: 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015

Regio: NL

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Acute orale toxiciteit		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
LD50	>	2000 mg/kg
Species	rat	
Bron	Producent	
Opmerking	Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponent	

Acute dermale toxiciteit		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
LD50	>	9400 mg/kg
Species	konijn	
Bron	Producent	
Opmerking	Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponent	

Acute inhalatieve toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE)		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
Opmerking	Het in de uitgevoerde berekeningsmethode overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, paragraaf 3.1.3.6. bepaalde resultaat ligt buiten de waarden, die overeenkomstig tabel 3.1.1 tot de classificatie/identificatie van het mengsel leiden (ATE inhalatief: > 20.000 ppmV (gassen), > 20 mg/l (dampen), > 5 mg/l (stof/nevel).	

Acute inhalatieve toxiciteit		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
LC50	0,31	mg/l
Blootstellingsduur	4	h
Species	rat	
Bron	Producent	
Opmerking	Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponent.	

Huidcorrosie/-irritatie		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
Bron	Producent	
bepaling	irriterend	

Ernstig oogletsel/oogirritatie		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
Bron	Producent	
bepaling	irriterend	

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
Aard van inname	Huid	
Bron	Producent	
bepaling	sensibiliserend	

Mutageniteit in geslachtscellen		
Geen gegevens aanwezig		

Reproductietoxiciteit		
Geen gegevens aanwezig		

Kankerverwekkendheid		
Nr.	Naam van het product	
1	JACKODUR Montagekleber	
Opmerking	Carc. Cat. 3	

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL**STOT bij eenmalige blootstelling**

Geen gegevens aanwezig

STOT bij herhaalde blootstelling

Geen gegevens aanwezig

Gevaar bij inademing

Geen gegevens aanwezig

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Irriteert ogen en huid. Irriteert de ademhalingsorganen; Overgevoeligheid kan door inademing veroorzaakt worden. Kan door huidcontact overgevoeligheid veroorzaken.

Overige informatie

De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen inacht nemen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit****Vistoxiciteit (acuut)****Nr. Naam van het product****1** JACKODUR Montagekleber

LC0	>	1000	mg/l
Blootstellingsduur		96	h
Species	Brachydanio rerio		
Referentiestof	met betrekking tot de hoofdcomponenten		
Methode	OESO 203		
Bron	Producent		

Vistoxiciteit (chronisch)

Geen gegevens aanwezig

Daphniatoxiciteit (acuut)**Nr. Naam van het product****1** JACKODUR Montagekleber

EC50	>	1000	mg/l
Blootstellingsduur		24	h
Species	Daphnia magna		
Referentiestof	met betrekking tot de hoofdcomponenten		
Methode	OESO 202		
Bron	Producent		
NOEC	>	10	mg/l
Blootstellingsduur		21	d
Species	Daphnia magna		
Referentiestof	met betrekking tot de hoofdcomponenten		
Methode	OECD 211		
Bron	Producent		

Daphniatoxiciteit (chronisch)

Geen gegevens aanwezig

Algentoxiciteit (acuut)

Geen gegevens aanwezig

Algentoxiciteit (chronisch)

Geen gegevens aanwezig

Toxiciteit bij bacteriën

Geen gegevens aanwezig

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**Fysicochemische elimineerbaarheid****Nr. Naam van het product****1** JACKODUR Montagekleber

Opmerking	Het product wordt met water aan het grensoppervlak onder vorming van kooldioxide omgezet in een vast en onoplosbaar reactieproduct met een hoog smeltpunt (polycarbamide).
-----------	--

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL**12.3 Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem	
Nr.	Naam van het product
1	JACKODUR Montagekleber
Opmerking	
Hardt uit met luchtvochtigheid; blijft aan het aardoppervlak.	

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten
Het product wordt met water aan het grensooppervlak onder vorming van kooldioxide omgezet in een vast en onoplosbaar reactieproduct met een hoog smeltpunt (polycarbamide). Deze reactie wordt sterk bevorderd door op het grensooppervlak actieve substanties (bijv. vloeibare zeep) of in water oplosbare oplosmiddelen. Polycarbamide is volgens tot nu toe opgedane ervaringen inert en niet afbreekbaar.

12.7 Overige informatie

Overige informatie
Niet in het oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Het product is niet onderhevig aan de ADR/RID/ADN voorschriften.

14.2 Transport IMDG

Het product is niet onderhevig aan de IMDG voorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Het product is niet onderhevig aan de ICAO-TI / IATA voorschriften.

14.4 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet relevant

Handelsnaam: JACKODUR Montagekleber**Produktnr.:** JIN-009**Actuele versie:** 3.0.1, opgesteld op: 10.08.2016**Vervangen versie:** 3.0.0, opgesteld op: 12.05.2015**Regio:** NL**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
EU voorschriften

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)
Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.
REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure
Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN
Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die onderworpen is/zijn aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.
RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Het product is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.
Overige voorschriften
Rekening houden met beperkende tewerkstelling van jeugdige werknemers.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).

H332 Schadelijk bij inademing.

Blad met gegevens van de afgifte-sector

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Wijzigingen / Aanvullingen:

Wijzigingen in de tekst worden in de marge aangegeven.

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de firma UMCO Umwelt Consult GmbH.