GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

PRESTATIEVERKLARING

N° 001CPR2013-07-01

1. Unieke identificatiecode van het product - type	Droog geperste keramische tegels met wateropname $E_b \leq 0,5$ %
2. Beoogde gebruiken	Voor vloeren en wanden voor binnen- en buitentoepassingen
3. Naam (of handelsnaam) en adres van de fabrikant	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italië
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product	Systeem 4

5. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	$A1_{FL}$ - A1	EN 14411: 2012
Afgifte van gevaarlijke stoffen: - Cadmium - Lood	 NPD NPD	
Buigvastheid: dikte ≥ 7,5 mm dikte < 7,5 mm	 ≥ 1300 N ≥ 700 N	
Stroefheid	Zie bijgevoegde tabel	
Tactiliteit	NPD	
Hechtsterkte adhesie voor: Cementgebonden lijmen	 ≥ 0,5 N/mm^2	
Thermische schokbestendigheid	Bestendig	
Duurzaamheid voor: - intern gebruik - extern gebruik: vries-/dooibestendigheid	 Conform Conform	

6. Verklaring	De prestaties van het in punt 1 beschreven product zijn conform de in punt 5 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens:

Filippo Salvarani (Voorzitter)

SASSUOLO 11/12/2018
(Plaats en datum)

(Handtekening)

GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

STROEFHEIDSTABEL

GEBRUIKTE TESTMETHODE	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
SERIE	WAARDE / KLASSE	
ALPI	> 0,40	R11
AMBIENTI	> 0,40	R10
AMBIENTI ANTISLIP	> 0,40	R11
AMBIENTI LAPPATO	NPD	NPD
ANTIQUE	> 0,40	R11
ATELIER	> 0,40	R9
ATELIER ANTISLIP	> 0,40	R11
ATELIER TWENTY	> 0,40	R11
BEOLA	> 0,40	R10
BERGERAC	> 0,40	R9
BERNINA	> 0,40	R10
BLUE ANTISLIP	> 0,40	R11
BRERA	> 0,40	NPD
CARTORY	> 0,40	R11
CHIUSI	NPD	NPD
CHIUSI ANTISLIP 35X35	> 0,40	R11
CLUNY TWENTY	> 0,40	R11
CONCEPT STONE	> 0,40	R10
CONCEPT STONE TWENTY	> 0,40	R11
CONTEA	> 0,40	R11
DUST	> 0,40	R9
ECOPROJECT	> 0,40	R9
ECOPROJECT BUC	> 0,40	R11
ECOPROJECT LAPPATO	NPD	NPD
ECOPROJECT TWENTY	> 0,40	R11
ELEMENTI	NPD	NPD
ELISIR	> 0,40	R9
ELISIR ANTISLIP	> 0,40	R11
ESSENZE	> 0,40	R9
ESSENZE ANTISLIP	> 0,40	R11
EVOQUE	> 0,40	R10
EVOQUE ANTISLIP	> 0,40	R11
EVOQUE TWENTY	> 0,40	R11

GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

STROEFHEIDSTABEL

GEBRUIKTE TESTMETHODE	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
EXPLORER	> 0,40	R9
EXPLORER ANTISLIP	> 0,40	R11
EXPLORER BUC	> 0,40	R11
FIORDI	> 0,40	R11
FLOW	> 0,40	R9
FLOW ANTISLIP	> 0,40	R11
FLOW HP	> 0,40	R9
FLOW TECH	> 0,40	R10
FLOW TWENTY	> 0,40	R11
FLOWING	> 0,40	R9
FRAMMENTI	> 0,40	NPD
FRAMMENTI ANTISLIP	> 0,40	R11
FRAMMENTI TECH	> 0,40	R10
FUSION	NPD	R10
GEO BLEUE	> 0,40	R10
GEO BLEUE TWENTY	> 0,40	R11
GRAZIANO BLUE G-TECH	> 0,40	R10
GRAZIANO VOGUE	> 0,40	R10
JAVA	> 0,40	R11
MAIORI	NPD	NPD
MASSETTO	> 0,40	R10
MELODIE	NPD	R9
MET ARCH	> 0,40	NPD
MET ARCH TECH	NPD	R10
MONVISO	> 0,40	NPD
MYSTONE	> 0,40	R9
MYWOOD	> 0,40	R9
MYWOOD ANTISLIP	> 0,40	R11
MYWOOD TWENTY	> 0,40	R11
NEOS	> 0,40	R10
NORCIA	> 0,40	R12
OTRANTO	> 0,40	R9
OTRANTO ANTISLIP	> 0,40	R11
PAINT STONE	> 0,40	NPD

GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

STROEFHEIDSTABEL

GEBRUIKTE TESTMETHODE	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (D)
PARQUET	> 0,40	R9
PETRA	>0,40	R11
PIETRA ANTICA	> 0,40	NPD
PIETRA ANTICA GRIP	> 0,40	R11
PLANET	> 0,40	NPD
PLANET ANTISLIP	> 0,40	R11
PORTLAND ANTISLIP	> 0,40	R11
POSEIDON ANTISLIP	> 0,40	R11
POSEIDON TWENTY	> 0,40	R11
SPACCATO	> 0,40	NPD
SQARE TWENTY	> 0,40	R11
STONE MOOD	> 0,40	R10
STRATOS	> 0,40	R10
STRATOS TWENTY	> 0,40	R11
STREAM	> 0,40	NPD
TAURIS	> 0,40	R10
TIEPOLO	NPD	NPD
TIMBER	> 0,40	R9
TIMBER ANTISLIP	> 0,40	R11
TIMBER TWENTY	> 0,40	R11
TRACKS	> 0,40	R10
TRACKS ANTISLIP	> 0,40	R11
TRACKS TWENTY	> 0,40	R11
TRIBECA	NPD	NPD
UTRECHT ANTISLIP	> 0,40	R11
VALSUSA	> 0,40	R10