Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

OK Acrylaat kit

Referentienummer DOP: 231887

Unieke identificatiecode van het producttype

OK Acrylaat kit, 210572

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833LB, Leusden, Nederland

Gemachtigde

Niet relevant

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 4: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-INT

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Z. Nejad,
Manager Kwaliteitsmanagement,
Intergamma, Leusden

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

OK Acrylaat kit

CE

NB 1173
Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB, Leusden
22
Referentienummer DOP: 231887

EN 15651-1:2012
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
OK Acrylaat kit
EN 15651-1:2012: Type F-INT

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	