Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026

Numéro de version 2 (remplace la version 1)

*
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

. **1.1 Identificateur de produit**

. **Nom du produit:** **Aquaplan - Roofseal Spray**

. **UFI:** V740-X0CE-7007-7YMQ

. **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

. **Secteur d'utilisation**

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

SU19 Bâtiment et travaux de construction

. **Catégorie de processus**

PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

. **Emploi de la substance / de la préparation** Agent d'étanchéité

. **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

. **Producteur/fournisseur:**

IKO nv - Aquaplan
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
Belgium
Tel.: +32 (0)3 248 30 00
Fax : +32 (0)3 248 37 77
E-mail: sds.europe@iko.com

. **Service chargé des renseignements:** Centre Antipoisons

. **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 274 8888
Antigif Centrum België/Centre Antipoisons: +32 (0)70 245245
Centre Antipoisons Paris : +33 (0)1 40 05 48 48
FR - ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
Schweizerische Toxikologisches Informationszentrum: +41 (1) 251 51 51
Antigifcentrum
070 245 245 (+32)

*
RUBRIQUE 2: Identification des dangers

. **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

. **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Aerosol 1	H222-H229	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT SE 3	H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Aquatic Chronic 3	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. **2.2 Éléments d'étiquetage**

. **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

. **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

. **Mention d'avertissement** Danger

. **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
acétate de n-butyle
acétone
acétate d'éthyle
colofonium

. **Mentions de danger**
H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. **Conseils de prudence**
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

. **Indications complémentaires:**
Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

. **2.3 Autres dangers**

. **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

. **PBT:**
Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant pouvant être considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

. **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**
Le mélange ne contient aucune substance incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbatrices du système endocrinien, ou identifiée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément aux critères établis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement délégué (UE) 2018/605 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

*
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

. **3.2 Mélanges**

. **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026

Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

. **Composants dangereux:**

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.nr.: 01-2119486944-21	propane Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	12,5-<20%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29	acétate de n-butyle Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	12,5-<20%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49	acétone Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	10-<12,5%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Reg.nr.: 01-2119485395-27	isobutane Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280 Note: C	5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.nr.: 01-2119474691-32	n-Butane Flam. Gas 1A, H220 Acute Tox. 3, H331 Press. Gas (Comp.), H280 Note: C	5-<10%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 2119475103-46	acétate d'éthyle Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	5-<10%
	colofonium Skin Sens. 1, H317	
CAS: 64742-49-0 Numéro CE: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33	Naphta léger (pétrole), hydrotraité Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 Note: P, 4	2,5-<5%
Numéro CE: 931-254-9	naphta léger (pétrole), hydrotraité Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	2,5-<5%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32	xylène Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 Note: C	1-2,5%

. **Indications complémentaires:**

Note P : La classification comme cancérogène ou mutagène n'est pas applicable car la substance contient moins de 0,1 % p/p de benzène (EINECS 200-753-7).

La note C (règlement (CE) n° 1272/2008) s'applique au composant Xylène (mélange) CAS : 1330-20-7.

Conformément à l'annexe II actuelle de REACH, la concentration des substances dans le mélange est spécifiée. Pour la classification des aérosols, les valeurs utilisées pour le calcul peuvent être différentes.

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

*
RUBRIQUE 4: Premiers secours

. **4.1 Description des mesures de premiers secours**
. **Remarques générales:**
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
En cas de doute ou si les symptômes sont observés, consulter un médecin.
. **Après inhalation:**
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
. **Après contact avec la peau:** Laver à l'eau et au savon, bien rincer.
. **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
. **Après ingestion:**
Buvez beaucoup d'eau et apportez de l'air frais. Appelez immédiatement un médecin.
. **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

*
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

. **5.1 Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement.
. **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
. **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
. **5.3 Conseils aux pompiers**
. **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

*
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

. **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence**
Porter un appareil de protection respiratoire.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
. **6.2 Précautions pour la protection de l’environnement**
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
. **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Assurer une aération suffisante.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
. **6.4 Référence à d’autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

*
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

. **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
. **Préventions des incendies et des explosions:**
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Tenir à l'abri de la chaleur.
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.

. **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
. **Stockage:**
. **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
. **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
. **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

*
RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

. **8.1 Paramètres de contrôle**

. **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**	
CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle	
VLEP	Valeur momentanée: 723 mg/m³, 150 ppm Valeur à long terme: 241 mg/m³, 50 ppm
CAS: 67-64-1 acétone	
VLEP	Valeur momentanée: 2420 mg/m³, 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m³, 500 ppm
CAS: 106-97-8 n-Butane	
VLEP	Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 800 ppm
CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle	
VLEP	Valeur momentanée: 1468 mg/m³, 400 ppm Valeur à long terme: 734 mg/m³, 200 ppm
CAS: 1330-20-7 xylène	
VLEP	Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 221 mg/m³, 50 ppm risque de pénétration percutanée

. **DNEL**
67-64-1 acetone
Oral DNEL 62mg/kg/day (general population, consumers)
Dermal DNEL 62 mg/kg/day (general population, consumers)
186 mg/kg/day (workers)
Inhalative DNEL 200 mg/m3 (general population, consumers)
1.210 mg/m3 (workers)
123-86-4 n-butylacetate
workers inhalation - long term system effects : 300 g/m3
workers inhalation -short term system effects : 600 g/m3
workers inhalation - long term local effects : 300 g/m3
workers inhalation - short term local effects : 600 g/m3
workers dermal - long term system effects :11 mg/kg /day
workers dermal - short term system effects :11 mg/kg/ day

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

103-11-7 2-ethylhexyl acylate
Dermal DNEL 242µg/cm2 (long term and short term)
Inhalative DNEL 37.5 mg/m3 (long term)
1330-20-7 Xylene
General population - Inhalation; Short term systemic effects : 260 g/m3
General population - Inhalation; Short term local effects : 260 g/m3
General population - Dermal; Long term systemic effects : 125 mg/kg bw/day
General population - Inhalation; Long term systemic effects : 65.3 mg/m3
General population - oral; Long term systemic effects : 12.5 mg/kg bw/day
Workers - Inhalation; Long term systemic effects : 221 mg/m3
Workers - Inhalation; Short term systemic effects : 442 mg/m3
Workers - Inhalation; Long term local effects : 221 mg/m3
Workers - Inhalation; Short term local effects : 442 mg/m3
Workers - Dermal ; Long term systemic effects : 212 mg/kg bw/day

CAS: 64742-49-0 Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Dermique	DNEL	773 mg/kg bw/dag (le travailleur)
Inhalatoire	DNEL	2.035 mg/m³ (le travailleur)

. **PNEC**
123-86-4 Butyl acetate
fresh water : 0.18 mg/l
salt water : 0.018 mg/l
fresh water sediment : 0.981 mg/kg
salt water sediment : 0.0981 mg/kg
soil : 0.0903 mg/kg
67-64-1 acetone
freshwater 10.6 mg/l (aquatic organisms)
sea water 1.06 mg/l (aquatic organisms)
freshwater sediments 30.4 mg/kg (aquatic organisms)
sea water sediments 3.04 mg/kg (aquatic organisms)
soil 29.5 mg/kg (terrestrial organism)

. **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

. **8.2 Contrôles de l'exposition**
. **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
. **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
. **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
. **Protection respiratoire:**
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Filter A2P3 (EN 141)
. **Protection des mains:**


Gants de protection

. **Matériau des gants**
Butylcaoutchouc
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,4 mm
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

. **Temps de pénétration du matériau des gants**
> 480 min.
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
. **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques

. **Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs
. **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.

*
RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

. **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**	
. **État physique**	Aérosol
. **Couleur:**	Noir
. **Odeur:**	De type solvanté
. **Seuil olfactif:**	Non déterminé.
. **Point de fusion/point de congélation:**	Non déterminé.
. **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**	Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
. **Inflammabilité**	Non applicable.
. **Limites inférieure et supérieure d'explosion**	
. **Inférieure:**	1,2 Vol % (CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle)
. **Supérieure:**	13 Vol % (CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle)
. **Point d'éclair**	Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
. **Température d'auto-inflammation**	365 °C (CAS: 106-97-8 n-Butane)
. **Température de décomposition:**	Non déterminé.
. **pH**	Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau). Non applicable.
. **Viscosité:**	
. **Viscosité cinématique**	Non déterminé.
. **Dynamique:**	Non déterminé.
. **Solubilité**	
. **l'eau:**	Insoluble
. **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**	Non déterminé.
. **Pression de vapeur à 20 °C:**	3.500 hPa (CAS: 74-98-6 propane)
. **Densité et/ou densité relative**	
. **Densité à 20 °C:**	0,8 g/cm³
. **Densité relative**	Non déterminé.
. **Densité de vapeur:**	Non déterminé.

. **9.2 Autres informations**	Aucune autre information disponible.
. **Aspect:**	
. **Forme:**	Aërosol
. **Température d'inflammation:**	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
. **Propriétés explosives:**	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
. **Teneur en solvants:**	
. **Solvants organiques:**	50-<80 %
. **Teneur en substances solides:**	31,0 %

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

. **Changement d'état**	
. **Point/l'intervalle de ramollissement**	
. **Propriétés comburantes**	Non déterminée.
. **Taux d'évaporation:**	Non applicable.

. **Informations concernant les classes de danger physique**	
. **Substances et mélanges explosibles**	néant
. **Gaz inflammables**	néant
. **Aérosols**	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
. **Gaz comburants**	néant
. **Gaz sous pression**	néant
. **Liquides inflammables**	néant
. **Matières solides inflammables**	néant
. **Substances et mélanges autoréactifs**	néant
. **Liquides pyrophoriques**	néant
. **Matières solides pyrophoriques**	néant
. **Matières et mélanges auto-échauffants**	néant
. **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau**	néant
. **Liquides comburants**	néant
. **Matières solides comburantes**	néant
. **Peroxydes organiques**	néant
. **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux**	néant
. **Explosibles désensibilisés**	néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

. **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.2 Stabilité chimique**
. **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
. **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
. **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
En cas de hautes températures, des produits de composition peuvent se produire tel de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

*
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

. **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
. **Toxicité aiguë**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

. **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**		
ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))		
Dermique	LD50	>80.000 mg/kg
Inhalatoire	LC50/4 h	>440 mg/l

CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle		
Oral	LD50	10.760 mg/kg (rat)

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	>21 mg/l (rat)
CAS: 67-64-1 acétone		
Oral	LD50	5.800 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	20.000 mg/kg (lapin)
CAS: 106-97-8 n-Butane		
Inhalatoire	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle		
Oral	LD50	5.620 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	1.600 mg/l (rat)
colofonium		
Oral	LD50	>3.000 mg/kg (souris)
		>4.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.500 mg/kg (rab)
CAS: 64742-49-0 Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Oral	LD50	>5.820 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.920 mg/kg (rab)
CAS: 1330-20-7 xylène		
Oral	LD50	4.300 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	2.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)

. **Effet primaire d'irritation:**
. **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
. **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
. **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.
. **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **11.2 Informations sur les autres dangers**

. **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

*
RUBRIQUE 12: Informations écologiques

. **12.1 Toxicité**
. **Toxicité aquatique:**
67-64-1 acetone
EC50 : 10 mg/kg (daphnia)
1330-10-7 xylene
EC50/48h : 7.4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h : 13.5 mg/l (fish)

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle		
Inhalatoire	LC50	18 mg/l (poisson) (96h)
	EC50	44 mg/l (Daphnia magna)
CAS: 64742-49-0 Naphta léger (pétrole), hydrotraité		
Inhalatoire	LC50	23,3 mg/l /4h (rat)
	EL50	3 mg/l /48h (Daphnia magna)

. **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
. **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
. **PBT:** Non applicable.
. **vPvB:** Non applicable.
. **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
. **12.7 Autres effets néfastes**
. **Remarque:** Nocif pour les poissons.
. **Autres indications écologiques:**
. **Indications générales:**
Nocif pour les organismes aquatiques.
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

*
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

. **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
. **Recommandation:**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
. **Catalogue européen des déchets**
080111
15 01 04
15 01 10

. **Emballages non nettoyés:**
. **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

. **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
. **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1950

. **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
. **ADR/RID/ADN** UN1950 AÉROSOLS
. **IMDG** UN 1950, AËROSOLS
. **IATA** AEROSOLS, flammable

. **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

. **ADR/RID/ADN**



. **Classe** 2 5F Gaz.

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

. **Étiquette**	2.1
. **IMDG, IATA**	
	
. **Class**	2.1 Gaz.
. **Label**	2.1
. **14.4 Groupe d'emballage**	
. **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	néant
. **14.5 Dangers pour l'environnement**	
. **Marine Pollutant:**	Non
. **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Attention: Gaz.
. **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):**	-
. **No EMS:**	F-D,S-U
. **Stowage Code**	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
. **Segregation Code**	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
. **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**	Non applicable.
. **Indications complémentaires de transport:**	
. **ADR/RID/ADN**	
. **Quantités limitées (LQ)**	1L
. **Quantités exceptées (EQ)**	Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée
. **Catégorie de transport**	2
. **Code de restriction en tunnels**	D
. **IMDG**	
. **Limited quantities (LQ)**	1L
. **Excepted quantities (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
. **"Règlement type" de l'ONU:**	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026
Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

. **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

. **Directive 2012/18/UE**
. **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
. **Catégorie SEVESO** P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 150 t
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 500 t
. **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

. **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
Aucun des composants n'est compris.

. **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

. **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**		
CAS: 67-64-1	acétone	3

. **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**		
CAS: 67-64-1	acétone	3

. **Prescriptions nationales:**

. **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**
. **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**
Ce produit ne contient pas des SVHC.
. **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*
RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité (FDS) est calculé à une méthode de calcul basée sur CLP Annexe I, parties 2 à 5.
Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

. **Contact:** sds.europe@iko.com
. **Date de la version précédente:** 18.07.2023
. **Numéro de la version précédente:** 1
. **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAValeurs d'estimation de la toxicité aiguë)
Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A
Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1
Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Fiche de données de sécurité
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 26.02.2026 Révision : 26.02.2026

Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Nom du produit: Aquaplan - Roofseal Spray

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

. *** Données modifiées par rapport à la version précédente**
Les sections comparées à la version précédente modifiée sont marquées d'un astérisque (*).