Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Handson Bouw & Beglazingskit

Nr de Reference du DdP: 231901

Code d'identification unique du produit type:

Handson Bouw & Beglazingskit: 210495

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.
Mastics pour vitrage.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3: pour caractéristiques essentielles
Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Les Pays-Bas

L'organisme notifié:

GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	NPD	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium
Béton



Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Handson Bouw & Beglazingskit

Nr de Reference du DdP: 231901

Performances déclarées: EN 15651-2:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	NPD	EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Reprise élastique**	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:
Méthode A
Substrat:
Aluminium
Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

i.o. Z. Nejad
Manager Kwaliteitsmanagement
Intergamma
3833LB Leusden, Nederland, 19/02/2026

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

CE

NB 0074

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

22

Nr de Reference du DdP: 231901
EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.
Mastics pour vitrage.

Handson Bouw & Beglazingskit

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G

Conditionnement:
Méthode A
Substrat:
Aluminium
Béton
Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-2: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Reprise élastique**	≥ 60%	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

