
DÉCLARATION DES PERFORMANCES	AF01581B-2018/05/12
1. Code d'identification unique du produit type:	**JACKODUR KF 300 Standard**
2. Numéro de la déclaration des performances:	AF01581B
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Isolant thermique pour le bâtiment
4. Nom et adresse de contact du fabricant :	JACKON Insulation GmbH Carl-Benz-Straße 8 D-33803 Steinhagen, Allemagne
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V:	AVCP —— System 3
7. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié:	MPA NRW (Notified testing laboratory 0432)

9. Caractéristiques essentielles - (EN13164-2012+A1:2015)		**Symbole**	**Performance**
Conductivité thermique		λ_D[W/(m·K)]	0,034
Résistance thermique		R_D[m²·K/W]	1,75
Résistance à la compression		CS(10\Y)	300
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces		TR	200
Réaction au feu		Euroclasse	E
Combustion incandescente continue		——	——
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion totale	WL(T)	0,7
	Absorption d'eau à long terme par diffusion	WD(V)	2
Perméabilité à la vapeur d'eau	Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	MU	50
Durabilité de la résistance en compression contre le vieillissement/la dégradation	Fluage en compression	CC (2/1,5/50)	130
Durabilité de la réaction au feu contre la température, la météorologie, le vieillissement/la dégradation	La performance en réaction au feu de l'XPS ne change pas dans le temps.		
Durabilité de la résistance thermique contre la température, la météorologie, le vieillissement/la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique		Voir R_D et λ_D ci-dessus
	Résistance aux effets du gel-dégel après absorption d'eau à long terme par diffusion	FTCD	1
	Résistance aux effets du gel-dégel après absorption d'eau à long terme par immersion totale	FTCI	NPD
	Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS	(70,90)
	Déformation sous charge de compression et conditions de température spécifiées	DLT	(2)5

Epaisseur	dN [mm]	60
Tolérances d'épaisseur	T	1

Substances dangereuses	Emission de substances dangereuses dans l'air intérieur	——

10.Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

Signé pour le fabricant et en son nom par:	Dr. Anton Klotz, Directeur Général		JACKON INSULATION
Date et lieu de délivrance:	12.05.2018 AF		