

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 1 van 12

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmassa's, verdunners

**Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Er is geen informatie beschikbaar. Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

|           |                                    |                              |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| Firma:    | Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH |                              |
| Weg:      | An der Altnah 10                   |                              |
| Plaats:   | D-55450 Langenlonsheim             |                              |
| Telefoon: | +49 (0)6704 9388-0                 | Telefax: +49 (0)6704 9388-50 |
| E-mail:   | infoIG@schulz-farben.de            |                              |
| Internet: | www.schulz-farben.de               |                              |
| Bereik:   | infoIG@schulz-farben.de            |                              |

**Leverancier**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Firma:    | Gamma               |
| Weg:      | Postbus 100         |
| Plaats:   | NL-3830 AC Leusden  |
| Telefoon: | +31 (0) 88-010 8618 |
| Internet: | www.gamma.nl        |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0) 30274 8888 (24 h/d)  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

|        |   |
|--------|---|
| EUH208 | Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.                              |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  |
| EUH211 | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen. |

**2.3. Andere gevaren**De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
Endocrien storingspotentieel Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 2 van 12

**Gevaarlijke bestanddelen**

| CAS-Nr.    | Stofnaam  |              |                  | Hoeveelheid |
|------------|---|--------------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.  | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|            | GHS-classificatie   |              |                  |             |
| 13463-67-7 | titaniumdioxide   |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 236-675-5   | 022-006-00-2 |                  |             |
|            | Carc. 2; H351   |              |                  |             |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on  |              |                  | < 0,05 %    |
|            | 220-120-9   | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411 |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam  | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's   |             |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | titaniumdioxide   | 10 - < 15 % |
|            |           | inhalatief: LC50 = > 6,82 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 10000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg  |             |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on  | < 0,05 %    |
|            |           | inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,05 mg/l (stofdeeltjes of nevels); oraal: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100<br>M acute; H400: M=1 |             |

**Bijkomend advies**

De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxidedeeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter = 10 µm bevat.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Algemeen advies**

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.  
 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.  
 Eerste hulp: let op zelfbescherming!

**Bij inademing**

Bij ademhalings symptomen:  
 Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.  
 Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken.  
 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Niet afwassen met:  
 Oplosmiddelen/Verdunningen

**Bij aanraking met de ogen**

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.  
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

**Bij inslikken**

Slachtoffer naar een rustige plek brengen, toedekken en warmhouden.  
 Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 3 van 12

Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect).  
GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.  
alcoholbestendig schuim; Kooldioxide (CO<sub>2</sub>); Bluspoeder

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NO<sub>x</sub>), rus, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Het product is niet brandbaar.

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

**Bijkomend advies**

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Veilige verwerking: zie rubriek 7

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NO<sub>x</sub>), rus, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel, Sterke zuren, Sterke loog

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

**Voor de hulpdiensten**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NO<sub>x</sub>), rus, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Het product is niet brandbaar.

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Voor insluiting**

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 4 van 12

**Voor reiniging**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Met veel water wassen.

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

**Overige informatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

**Bijkomend advies**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Voor werkpaauze en werkeinde handen wassen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

beschermen tegen: Vorst. onbruikbaar na bevroren.

Verwijderd houden van warmte.

Tegen zonlicht beschermen.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of paraten**

Niet samen opslaan met: Oxiderend middel, Sterke zuren, Sterke loog

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmassa's, verdunners

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 5 van 12

**Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr.    | Naam van de stof    | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| -          | Stof (inhaleerbaar) | -                 | 10                |                   | TGG 8 uur | Privaat   |
| -          | Stof (respirabel)   | -                 | 5                 |                   | TGG 8 uur | Privaat   |
| 13463-67-7 | Titaandioxide       | -                 | 10                |                   | TGG 8 uur | Privaat   |

**DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof |                   |            |                      |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------|
| DNEL type                     |                  | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde               |
| 13463-67-7                    | titaandioxide    |                   |            |                      |
| Werknemer DNEL, acuut         |                  | inhalatief        | lokaal     | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn |                  | oraal             | systemisch | 700 mg/kg lg/dag     |

**PNEC-waarden**

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof |              |
|---|------------------|--------------|
| Milieucompartiment                      |                  | Waarde       |
| 13463-67-7                              | titaandioxide    |              |
| Zoetwater                               |                  | 0,127 mg/l   |
| Zeewater                                |                  | > 1 mg/l     |
| Zoetwatersediment                       |                  | > 1000 mg/kg |
| Zeewatersediment                        |                  | > 100 mg/kg  |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                  | > 100 mg/l   |
| Bodem                                   |                  | 100 mg/kg    |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Passende technische maatregelen**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

**Bescherming van de handen**

voor de omgang met het product een huidbeschermingscrème opbrengen.

Draag geschikte handschoenen. In geval van slijtage vervangen! Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber)

Doordringtijd: 240min

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,2mm

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Met roller of kwast aanbrengen. Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen.

**Beheersing van milieublootstelling**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 6 van 12

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**
**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fysische toestand: | Vloeibaar        |
| Kleur:             | Productnaam/naam |
| Geur:              | karakteristiek   |
| Geurdrempelwaarde: | niet bepaald     |

**Methode**
**Toestandsveranderingen**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Smeltpunt/vriespunt:                      | niet van toepassing  |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | ca. 100 °C berekend. |
| Sublimatiepunt:                           | niet van toepassing  |
| Verwekingspunt:                           | niet van toepassing  |
| Pourpoint:                                | niet van toepassing  |
| Vlampunt:                                 | niet van toepassing  |

**Ontvlambaarheid**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| vast/vloeibaar: | niet van toepassing |
| gas:            | niet van toepassing |

**Ontploffingseigenschappen**

Het product is niet: Ontploffbaar.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Onderste ontploffingsgrens:  | niet van toepassing |
| Bovenste ontploffingsgrens:  | niet van toepassing |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | niet van toepassing |

**Zelfontbrandingstemperatuur**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| vast:                  | niet van toepassing |
| gas:                   | niet van toepassing |
| Ontledingstemperatuur: | niet van toepassing |

**Oxiderende eigenschappen**

Het product is niet brandbaar.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| pH (bij 20 °C):                           | 8 - 9 ISO 976                        |
| Viscositeit / dynamisch:                  | niet bepaald                         |
| Viscositeit / kinematisch:<br>(bij 40 °C) | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 445 |
| Uitlooptijdteit:                          | niet bepaald                         |
| Wateroplosbaarheid:                       | dispergeerbaar                       |

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

niet bepaald

|  |  |
|--|--|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | niet van toepassing                          |
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C)           | 23 hPa berekend.                             |
| Dampspanning:<br>(bij 50 °C)           | 123 hPa berekend.                            |
| Dichtheid (bij 20 °C):                 | ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 2811-3 |
| Bulkdichtheid:                         | niet van toepassing                          |
| Relatieve dampdichtheid:               | niet van toepassing                          |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 7 van 12

**9.2. Overige informatie**
**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Zelfonderhoudende brandbaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

**Andere veiligheidskenmerken**

Verdampingssnelheid:

niet van toepassing

**Bijkomend advies**

niet van toepassing

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**
**10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

beschermen tegen: Vorst.

Verwijderd houden van warmte.

Tegen zonlicht beschermen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxiderend middel, Sterke zuren, Sterke loog

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

 In geval van brand kan ontstaan: stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>), CO, Koolmonoxide (CO), Koolmonoxide

**Verdere informatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**
**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
**Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                     |                    |        |           |         |
|------------|------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------|
|            | Blootstellingsroute          | Dosis              | Soort  | Bron      | Methode |
| 13463-67-7 | titaniumdioxide              |                    |        |           |         |
|            | oraal                        | LD50 > 5000 mg/kg  | Rat    | OESO 425  |         |
|            | dermaal                      | LD50 > 10000 mg/kg | Konijn | Producent |         |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on |                    |        |           |         |
|            | oraal                        | ATE 500 mg/kg      |        |           |         |
|            | inademing damp               | ATE 0,5 mg/l       |        |           |         |
|            | inademing aërosol            | ATE 0,05 mg/l      |        |           |         |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 8 van 12

**Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Bijkomend advies m.b.t. tests**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**11.2. Informatie over andere gevaren**
**Hormoonontregelende eigenschappen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Bijkomend advies**

Verwijzing naar andere rubrieken: 2,3,15

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**
**12.1. Toxiciteit**

Het product is niet: Ecotoxisch.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                     |                  |           |                                 |                  |          |
|------------|------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------|
|            | Aquatische toxiciteit        | Dosis            | [h]   [d] | Soort                           | Bron             | Methode  |
| 13463-67-7 | titaniumdioxide              |                  |           |                                 |                  |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 > 1000 mg/l | 96 h      | Dikkopelrits                    | OESO 203         |          |
|            | Acute algentoxiciteit        | ErC50 > 100 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | EPA-600/9-78-018 |          |
|            | Acute crustaceotoxiciteit    | EC50 > 1000 mg/l | 48 h      | Daphnia pulex (watervlo)        | OESO 202         |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on |                  |           |                                 |                  |          |
|            | Acute algentoxiciteit        | ErC50 0,11 mg/l  | 72 h      | Selenastrum capricornutum       | Producent        | OESO 201 |
|            | Algentoxiciteit              | NOEC 0,04 mg/l   | 3 d       | Selenastrum capricornutum       | Producent        | OESO 201 |
|            | Acute bacteriëntoxiciteit    | (13 mg/l)        | 3 h       | Actief slib                     | Producent        | OESO 209 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Het product werd niet gecontroleerd.



**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 9 van 12

| CAS-Nr.   | Stofnaam  | Methode     | Waarde | d  | Bron      |
|-----------|---|-------------|--------|----|-----------|
|           |   | Beoordeling |        |    |           |
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                              |             |        |    |           |
|           | OESO 302B   |             | 90 %   | 28 | Producent |
|           | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |             |        |    |           |
|           | OESO 303A   |             | > 70 % | 28 | Producent |
|           | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |             |        |    |           |

**12.3. Bioaccumulatie**

Het product werd niet gecontroleerd.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.   | Stofnaam                     | Log Pow |
|-----------|------------------------------|---------|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | 0,7     |

**BCF**

| CAS-Nr.   | Stofnaam                     | BCF  | Soort  | Bron      |
|-----------|------------------------------|------|--------|-----------|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | 6,95 | Piscis | Producent |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Het product werd niet gecontroleerd.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Voorkom lozing in het milieu.

**Bijkomend advies**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**
**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**
**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

080112 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

**Afvalnummer - Afval van residuen**

080112 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

**Afvalnummer - Besmette verpakking**

080112 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 10 van 12

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**
**Wegvervoer (ADR/RID)**

|   |  |
|---|--|
| <b><u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u></b>   | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b> | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b><u>14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):</u></b>                              | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>   | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**Binnenscheepvaart (ADN)**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u></b>   | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b> | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):</u></b>                              | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>   | Niet geclassificeerd |

**Zeevervoer (IMDG)**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u></b>   | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b> | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):</u></b>                              | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>   | Niet geclassificeerd |

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><u>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</u></b>   | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u></b> | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):</u></b>                              | Niet geclassificeerd |
| <b><u>14.4. Verpakkingsgroep:</u></b>   | Niet geclassificeerd |

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Er is geen informatie beschikbaar.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving**
**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
**EU-voorschriften**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 2004/42/EG (VOC):                | max. 130 g/l   |
| Subcategorie volgens 2004/42/EG: | Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding - watergedragen coating, VOC-grenswaarde: 130 g/l |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 11 van 12

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

**Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

**Bijkomend advies**

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Afkortingen en acroniemen**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op <http://abk.esdcscom.eu>**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|      |  |
|------|--|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                    |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                   |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.               |
| H330 | Dodelijk bij inademing.                      |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**LAKVERF ZIJDEGLANS MARINEGRIJS\_102737\_102744\_Gamma NL**

Datum van herziening: 28.06.2021

Productcode: REZ4541

Pagina 12 van 12

|        |   |
|--------|---|
| H351   | Verdacht van het veroorzaken van kanker.  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.   |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.   |
| EUH208 | Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                  |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  |
| EUH211 | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.<br>Spuutnevel niet inademen. |

**Andere gegevens**

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*