# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

* 
## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

. **1.1 Identificateur de produit**

. **Nom du produit:** **Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

. **UFI:** 9KHY-DG49-A70D-5HA6

. **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

. **Secteur d'utilisation**

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

. **Emploi de la substance / de la préparation** Etanchéité radicale et définitive des murs de cave.

. **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

. **Producteur/fournisseur:**

IKO nv - Aquaplan
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
Belgium
Tel.: +32 (0)3 248 30 00
Fax : +32 (0)3 248 37 77
E-mail: sds.europe@iko.com

. **Service chargé des renseignements:** Centre Antipoisons

. **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Antigif Centrum België/Centre Antipoisons: +32 (0)70 245245
Centre Antipoisons Paris : +33 (0)1 40 05 48 48
FR - ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
Schweizerische Toxikologisches Informationszentrum: +41 (1) 251 51 51
Antigifcentrum
070 245 245 (+32)

* 
## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

. **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

. **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

| | | |
|---|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Skin Sens. 1 | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Muta. 2 | H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques. |
| Repr. 2 | H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

. **2.2 Éléments d'étiquetage**

. **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

. **Pictogrammes de danger**



GHS07 GHS08 GHS09

. **Mention d'avertissement** Attention

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 1)

. **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
2,2-bis-[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane
néodécanoate de 2,3-époxypropyle
. **Mentions de danger**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
. **Conseils de prudence**
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les vapeurs.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
. **2.3 Autres dangers**
. **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
. **PBT:** Non applicable.
. **vPvB:** Non applicable.
. **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**
Le mélange ne contient aucune substance incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbatrices du système endocrinien, ou identifiée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément aux critères établis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement délégué (UE) 2018/605 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

* 
## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

. **3.2 Mélanges**
. **Description:** Mélange de résines.

. **Composants dangereux:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 1675-54-3<br>EINECS: 220-239-6<br>Reg.nr.: 01-2119456619-26 | 2,2-bis-[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | ≥75-≤100% |
| CAS: 26761-45-5<br>EINECS: 247-979-2<br>Reg.nr.: 01-2119431597-33 | néodécanoate de 2,3-époxypropyle<br>Muta. 2, H341; Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1, H317 | 25% |

. **Indications complémentaires:**
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.



(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 2)

* 
## RUBRIQUE 4: Premiers secours

. **4.1 Description des mesures de premiers secours**
. **Remarques générales:**
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
En cas de doute ou si les symptômes sont observés, consulter un médecin.
. **Après inhalation:**
Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Ne pas pratiquer de respiration par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez.
Pratiquer la respiration avec une poche respiratoire ou un appareil respiratoire.
. **Après contact avec la peau:**
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
. **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
. **Après ingestion:**
Après ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (uniquement lorsque la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Laisse le reposer.
Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.
. **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Symtômes/les effets aprés contact avec des yeux : Irritation des yeux
Manifestations allergiques
. **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
La victime, garder au chaud et au calme. Traiter les symptômes.

* 
## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

. **5.1 Moyens d’extinction**
. **Moyens d'extinction:**
Poudre chimique sèche, mousse ou dioxyde de carbone (CO2).
Brouillard d'eau
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
. **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)
. **5.3 Conseils aux pompiers**
. **Equipement spécial de sécurité:**
Porter un vêtement de protection totale.
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

* 
## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

. **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence**
Veiller à une aération suffisante.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
. **6.2 Précautions pour la protection de l’environnement**
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 3)

. **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
. **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* 
## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

. **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.
Éviter l'exposition pendant la grossesse.
. **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

. **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
. **Stockage:**
. **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Ne conserver que dans le fût d'origine.
Conserver à des températures comprises entre 0 °C et 35 °C.
. **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
. **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Stocker au sec.
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

* 
## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

. **8.1 Paramètres de contrôle**
. **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Le produit contient des quantités pertinentes de matériaux qui doivent être surveillés sur le lieu de travail, des valeurs critiques.
. **DNEL**
1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan:
short term, dermal, workers 8.3 mg/kg bw/day
short term, inhalaton, workers 12.3 mg/m3
long term, dermal, workers 8.3 mg/kg bw/day
long term inhalation, workers 12.3 mg/m3
26761-45-5 2,3-epoxypropylneodecanoaat
long term, dermal, workers 4.2 mg/kg bw/day
long term, inhalation, workers 5.88 mg/m3
. **PNEC**
1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane
Fresh water 6µg/l
Marine 1µg/l
Sewage Treatment Plant 10mg/l
Fresh Water Sediment 0.341 mg/kg dw
Marine Water Sediment 0.034 mg/kg dw
Soil 0.065 mg/kg dw
. **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

. **8.2 Contrôles de l'exposition**
. **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 4)

. **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
. **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
. **Protection respiratoire:**
Lorsque la ventilation est bonne, pas nécessaire. En cas de brève exposition faible ou utiliser un filtre respiratoire (type filtre A). En cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome.
. **Protection des mains:**


Gants de protection

. **Matériau des gants**
Gants en caoutchouc
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,38 mm
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
. **Temps de pénétration du matériau des gants**
> 480 min.
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
. **Protection des yeux/du visage**


Lunettes de protection hermétiques

. **Protection du corps:** Utiliser une tenue de protection.

* 
## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| . **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles** | |
| . **État physique** | Liquide |
| . **Couleur:** | Jaune clair |
| . **Odeur:** | Caractéristique |
| . **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| . **Point de fusion/point de congélation:** | Non déterminé. |
| . **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | 278 °C |
| . **Inflammabilité** | Non applicable. |
| . **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| . **Inférieure:** | Non déterminé. |
| . **Supérieure:** | Non déterminé. |
| . **Point d'éclair** | 110 °C |
| . **Température d'auto-inflammation** | Non déterminé. |
| . **Température de décomposition:** | Non déterminé. |
| . **pH** | Mélange non polaire/aprotique. |
| . **Viscosité:** | |
| . **Viscosité cinématique** | Non déterminé. |
| . **Dynamique à 20 °C:** | 1.800 mPas |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 5)

| | |
|---|---|
| . **Solubilité** | |
| . **l'eau:** | Insoluble |
| . **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** | Non déterminé. |
| . **Pression de vapeur:** | Non déterminé. |
| . **Densité et/ou densité relative** | |
| . **Densité à 20 °C:** | 1,13 g/cm³ |
| . **Densité relative** | Non déterminé. |
| . **Densité de vapeur:** | Non déterminé. |
| . **9.2 Autres informations** | Aucune autre information disponible. |
| . **Aspect:** | |
| . **Forme:** | Liquide |
| . **Température d'inflammation:** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| . **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif. |
| . **Teneur en solvants:** | |
| . **Teneur en substances solides:** | 0,0 % |
| . **Changement d'état** | |
| . **Point/l'intervalle de ramollissement** | |
| . **Propriétés comburantes** | Non déterminée. |
| . **Taux d'évaporation:** | Non déterminé. |
| . **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| . **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| . **Gaz inflammables** | néant |
| . **Aérosols** | néant |
| . **Gaz comburants** | néant |
| . **Gaz sous pression** | néant |
| . **Liquides inflammables** | néant |
| . **Matières solides inflammables** | néant |
| . **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| . **Liquides pyrophoriques** | néant |
| . **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| . **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| . **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| . **Liquides comburants** | néant |
| . **Matières solides comburantes** | néant |
| . **Peroxydes organiques** | néant |
| . **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| . **Explosibles désensibilisés** | néant |

* 
## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

. **10.1 Réactivité** Stable dans des conditions normales.
. **10.2 Stabilité chimique**
. **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
. **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
. **10.4 Conditions à éviter** Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
. **10.5 Matières incompatibles:**
Oxidantes.
NaOH

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 6)

. **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucune lors d'une utilisation adéquate du produit.

* 
## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

. **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

. **Toxicité aiguë**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| . **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** | | |
|---|---|---|
| **ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))** | | |
| Dermique | LD50 | ≥2.222-≤2.667 mg/kg |

| **CAS: 1675-54-3 2,2-bis-[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 11.400 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
| | LC50 / 96h | 3,6 mg/l (tro) |
| **CAS: 26761-45-5 néodécanoate de 2,3-époxypropyle** | | |
| Oral | LD50 | >9.700 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 3.800 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >5 mg/l (rat) |
| | LC50 / 96h | 9,6 mg/l (poisson) |

. **Effet primaire d'irritation:**
. **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
. **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
. **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.
. **Mutagénicité sur les cellules germinales** Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
. **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité pour la reproduction** Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. **11.2 Informations sur les autres dangers**

| . **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est compris. |

* 
## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

. **12.1 Toxicité**
. **Toxicité aquatique:**
26761-45-5 2,3-epoxypropylneodecanoaat
LC50 9.6 mg/l (fish) 96h
EC50 4.8 mg/l (Daphnia Magna) 48h
1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
LC50 1.3 mg/l (fish) 96h
EC50 2.1 mg/l (Daphnia Magna) 48h

| **CAS: 26761-45-5 néodécanoate de 2,3-époxypropyle** | |
|---|---|
| EC50 | 4,8 mg/l (Daphnia magna) |

. **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas facilement biodégradable.

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 7)

. **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Potentiel de bioaccumulation.
. **12.4 Mobilité dans le sol** Les eaux souterraines peuvent être contaminées.
. **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
. **PBT:** Non applicable.
. **vPvB:** Non applicable.
. **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
. **12.7 Autres effets néfastes**
. **Remarque:** Toxique chez les poissons.
. **Autres indications écologiques:**
. **Indications générales:**
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

* 
## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

. **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
. **Recommandation:**
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

. **Emballages non nettoyés:**
. **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.


* 
## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

. **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
. **ADR, IMDG, IATA** UN3082

. **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
. **ADR** UN 3082, MATIÉRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, nsa, (epoxy resin), 9, III, (E)
. **IMDG** UN 3082, Environmentally hazardous liquid, nos,(epoxy resin),9, III, MARINE POLLUTANT
. **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

. **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

. **ADR, IMDG, IATA**



. **Classe** 9 Matières et objets dangereux divers.
. **Étiquette** 9

. **14.4 Groupe d'emballage**
. **ADR, IMDG** III

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 8)

| | |
|---|---|
| . **14.5 Dangers pour l'environnement** | |
| . **Marine Pollutant:** | Oui |
| | Signe conventionnel (poisson et arbre) |
| . **Marquage spécial (ADR):** | Signe conventionnel (poisson et arbre) |
| . **Marquage spécial (IATA):** | Signe conventionnel (poisson et arbre) |
| . **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Attention: Matières et objets dangereux divers. |
| . **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):** | 90 |
| . **Stowage Category** | A |
| . **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| . **Indications complémentaires de transport:** | |
| . **ADR** | |
| . **Quantités limitées (LQ)** | 5L |
| . **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |
| . **Catégorie de transport** | 3 |
| . **Code de restriction en tunnels** | E |
| . **IMDG** | |
| . **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| . **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| . **"Règlement type" de l'ONU:** | UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, III |

*

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

. **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

. **Directive 2012/18/UE**
. **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
. **Catégorie SEVESO** E2 Danger pour l'environnement aquatique
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 200 t
. **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 500 t
. **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

. **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

. **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

. **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 20.05.2025 Numéro de version 1 Révision: 20.05.2025

**Nom du produit: Aquaplan - Epoxy Sealer A-component**

(suite de la page 9)

. **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

. **Prescriptions nationales:**

. **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

. **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**
Ce produit ne contient pas des SVHC.

. **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité (FDS) est calculé à une méthode de calcul basée sur CLP Annexe I, parties 2 à 5.

. **Phrases importantes**
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. **Contact:** sds.europe@iko.com

. **Date de la version précédente:** 20.05.2025

. **Acronymes et abréviations:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAValeurs d'estimation de la toxicité aiguë)
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Muta. 2: Mutagénicité sur les cellules germinales – Catégorie 2
Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

. *** Données modifiées par rapport à la version précédente**
Les sections comparées à la version précédente modifiée sont marquées d'un astérisque (*).