



PRESTATIEVERKLARING

DOP

8281-1100-2703

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Multiplex / EN 13986 / Mahonie Multitplex

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

2703 - Mahonie Multiplex

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor intern gebruik als niet bouwkundige componenten, MR lijm, klasse E1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Cotap B.V., Oosterbrugstraat 27, 8281 BT Genemuiden

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

Aangemelde instantie

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties per dikte (mm)						Geharmoniseerde technische specificaties
	3.6 (3ply)	5.0 (5ply)	8.0 (5ply)	12.0 (7ply)	15.0 (7ply)	18.0 (9ply)	
Gemiddelde buigsterkte							EN 310:1993
0° (N/mm ²)	F25	F30	F20	F25	F25	F20	
90° (N/mm ²)	F30	F05	F30	F35	F25	F25	
Gemiddelde elasticiteitsmodulus							EN 310:1993
0° (N/mm ²)	E15	E40	E35	E40	E35	E35	
90° (N/mm ²)	E20	E40	E50	E60	E40	E40	
Gemiddelde hechtingskwaliteit							EN 314-1:2004
Voorbehandeling 5.1.1 (N/mm ²)	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	
Gemiddeld vochtgehalte (%)	<12	<12	<12	<12	<12	<12	
Gemiddelde dichtheid (kg/m ³)	>500	>500	>500	>500	>500	>500	EN 323:1993
Duurzaamheid (Vochtwerendheid)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Formaldehyde emissie	E1	E1	E1	E1	E1	E1	EN 13986:2004 + A1:2015 Annex B
Brandwerendheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 8
Waterdampdoorlaatbaarheid							EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 9
Natte cup (μ)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Droge cup (μ)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie							EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 10
250 - 500 Hz	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
1000 - 2000 Hz	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 11
Sterkte en stijfheid t.a.v. structureel gebruik	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Mechanische duurzaamheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Biologische duurzaamheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Pentachloorfenol gehalte	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hans Ebbelink, directeur

(naam en functie)

Zwolle, 24-10-25

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)