Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

OK Mastic sanitaire

Nr de Reference du DdP: 231891

Code d'identification unique du produit type

OK Mastic sanitaire, 210576

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB, Leusden, Les Pays-bas

Mandataire

Non pertinent

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu
Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S1

L'organisme notifié

L'organisme notifié GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Performances déclarées: EN 15651-2:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Z. Nejad,
Manager Kwaliteitsmanager,
Intergamma, Leusden

Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

OK Mastic sanitaire

CE

NB 0074
Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB, Leusden
22
Nr de Reference du DdP: 231891

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires

OK Mastic sanitaire

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S1

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	