eurocol

DoP (declaration of performance)
Prestatieverklaring
Nr. 705.1.1

705 SPECIAALLIJM

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol Nederland 705 Speciaallijm; een cementgebonden waterdichte en vorstbestendige poedertegellijm.	
3. Toepassing	Voor een flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.	
4. Naam en contactadres fabrikant	*Forbo Eurocol Nederland B.V.* *Industrieweg 1-2* *NL-1521 NA Wormerveer Holland* *TEL. + 31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564* *Email: info.eurocol@forbo.com*	
5. Naam en contactadres gemachtigde	N.V.T.	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitcertificaat verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	N.V.T.	
9. Aangegeven prestatie	C2TE conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Initiële hechtsterkte	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Hechtsterkte na waterbelasting	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Warmtebelasting	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.5
Open tijd 20 minuten	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Optionele karakteristieken	Prestaties	Testmethode
Verlengde open tijd 30 minuten	≥ 0,5 N/mm²	NEN-EN 1346:2008
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012.		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
	Wormerveer, 22-08-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D	