Prestatieverklaring /

Difunorm-001

1. Unieke identificatiecode

   Difunorm

2. Beoogd gebruik:

   Luchtdichtingsmembranen met inbegrip van vloeibaar aan te brengen afdichtingen en kits (voor het dichten tegen water en/of waterdamp)

3. Fabrikant:

   Saint-Gobain ISOVER G+H AG
   Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
   D-67059 Ludwigshafen
   dialog@isover.de
   +49 (0)621 501 2098

4. Gemandateerde:

   Niet van toepassing

5. Systeem of systemen volgens AVCP*

   Systeem 3

6a. Europese norm:

   EN 13984 :2013

   Aangemelde instantie

   0761
   MPA-Braunschweig, Beethovenstraße 52
   D-38106 Braunschweig

6b. Europese technische beoordeling:

   Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie volgens:
EN 13984 :2013, tabel ZA.1

Essentiële kenmerken	Prestaties
Product	Difunorm
Producttype	Type V
Waterdichtheid	A: waterdicht
Weerstand tegen stootbelasting	A: 300 mm
Waterdampdoorlaatbaarheid na kunstmatige veroudering	NPD
Weerstand tegen alkaliën	NPD
Weerstand tegen scheuren (lengterichting, dwarsrichting)	80 N 85 N
Afschuifweerstand van de voegnaden	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	> 100 m (s_d)
Maximale trekkracht (lengterichting, dwarsrichting)	100 N/50 mm 110 N/50 mm
Rekbaarheid	≥ 500 % ≥ 700 %
Brandgedrag	E
Gevaarlijke stoffen	NPD (c)

NPD: Geen prestatie bepaald

(c)
Een Europese testmethode is in ontwikkeling. Zodra de testmethode beschikbaar is, wordt deze norm vanzelfsprekend aangepast.

8. De prestaties van voorliggende producten zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring in overeenstemming met verordening (EU) Nr. 305/2011 wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ludwigshafen, 18. Juni 2018

.....
(J. Trappmann,
Directeur gezondheid, milieu en veiligheid

.....
(Dr. J. Perner, kwaliteitsmanager