Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Handson Acrylaatkit

Referentienummer DOP: 231900

Unieke identificatiecode van het product:

Handson Acrylaatkit: 210482, 210492, 210484, 210493

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

Systeem 4: voor essentiële kenmerken

Systeem 3: voor brandreactie

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

De aangemelde instantie:

WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.



Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Handson Acrylaatkit

Referentienummer DOP: 231900

Aangegeven prestaties: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 45%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Pass	

Conditionering:

Methode A

Test substrate:

Aluminium

Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

i.o. Z. Nejad
Manager Kwaliteitsmanagement
Intergamma
3833LB Leusden, Nederland, 19/02/2026



Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

NB 1173

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

22

Referentienummer DOP: 231900

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

Handson Acrylaatkit

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Conditionering:
Methode A
Substraat:
Aluminium
Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 45%	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Pass	