PRESTATIEVERKLARING
Nr. 01148

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Rubson Regenvast (01148)
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)
3.	Fabrikant:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Gemachtigde:	Niet relevant
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Typeonderzoek: System 3 Brandgedrag: System 3
6a.	Geharmoniseerde norm:	EN 15651-1:2012
	Aangemelde instantie(s):	Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213 Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213
6b.	Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling: Technische beoordelingsinstantie: Aangemelde instantie(s):	Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant
7.	Aangegeven prestatie(s):	


Conditionering: Methode B
Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 25 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Duurzaamheid			
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		

8.	Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:	Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Lapsley Global Head of Marketing ACG I	Dr. Michael Frank Director Global Product Development
(naam en functie)	(naam en functie)
	
(handtekening)	(handtekening)

Düsseldorf, 3.12.2025
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
15
01148

Rubson Regenvast (01148)

EN 15651-1:2012
Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten

Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 25 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Duurzaamheid	
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF

http://www.henkel-dop.com