Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Nr de Reference du DdP: 230212

Code d'identification unique du produit type

Fix ALL Crystal

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures
Mastics sanitaires

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu
Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

L'organisme notifié

L'organisme notifié IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr de Reference du DdP: 230212

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures
Mastics sanitaires

Fix ALL Crystal

EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

UK Nr de Reference du DdP: 230212UK

Code d'identification unique du produit type

Fix ALL Crystal

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures
Mastics sanitaires

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Mandataire

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu
Système 3: pour caractéristiques essentielles

Produit de construction conforme aux normes désignées applicables

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

L'organisme agréé

4ward Testing, AB 2538, a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Performances déclarées: BS EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique désignée
Réaction au feu	E	BS EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Allongement à la rupture	NPD	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Performances déclarées: BS EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique désignée
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Perte de volume	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Croissance biologique	NPD	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Marquage UKCA

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
21
UK Nr de Reference du DdP: 230212UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures
Mastics sanitaires

Fix ALL Crystal

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionnement: Méthode A
Substrat: Aluminium, Mortier

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique désignée
Réaction au feu	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Allongement à la rupture	NPD	
Croissance biologique	NPD	
Durabilité	Conforme	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com