DOP (declaration of performance)
Prestatieverklaring

Nr. 2000.1.1

2000 Bouwpasta

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol 2000 Bouwpasta; dispersie gebaseerde, universele en elastische wandtegellijm.	
3. Toepassing	Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek, natuursteen (donkergekleurd), bouw- en isolatieplaten e.d. op vrijwel alle binnenwanden, zoals cementgebonden, en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en bestaand tegelwerk. Geschikt voor binnen.	
4. Naam en contactadres fabrikant	*Forbo Eurocol B.V.* *Industrieweg 1-2* *NL-1521 NA Wormerveer Holland* *Tel. +31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564* *Email: info.eurocol@forbo.com*	
5. Naam en contactadres gemachtigde	**NVT**	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitcertificaat verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	**NVT**	
9. Aangegeven prestatie	D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandtegellijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.	
Essentiële kenmerken	prestaties	testmethode
Initiële hechtsterkte Warmtebelasting Open tijd 20 minuten Materiaal gedrag bij brand Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	**≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²** **Klasse E** **zie MSDS**	NEN-EN 1324:2008 §7.2 NEN-EN 1324:2008 §7.4 NEN-EN 1346:2008 NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Optionele karakteristieken	prestaties	testmethode
Zakweerstand Hechtsterkte na waterbelasting Verhoogde temperatuur Verlengde open tijd 30 minuten	**≤ 0,5 mm** **≥ 0,5 N/mm²** **≥ 1 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²**	NEN-EN 1308:2008 NEN-EN 1324:2008 §7.3 NEN-EN 1324:2008 §7.5 NEN-EN 1346:2008
Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012.		
10. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**		
	Wormerveer, 22-08-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D	