Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Handson Polyfix

Referentienummer DOP: 231903

Unieke identificatiecode van het producttype

Handson Polyfix: 210516

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken voor interieur gebruik

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie
Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

De aangemelde instantie:

GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestaties: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Duurzaamheid	Pass	

Conditionering: Methode B

Test substrate: Aluminium, Beton



Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Handson Polyfix

Referentienummer DOP: 231903

Aangegeven prestaties: EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Duurzaamheid	Pass	

Conditionering: Methode B

Test substrate: Aluminium, Glas

Aangegeven prestaties: EN 15651-4:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-4:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Volumeverlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Scheurweerstand	NF	
Duurzaamheid	Pass	

Conditionering: Methode B

Test substrate: Aluminium, Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

i.o. Z. Nejad
Manager Kwaliteitsmanagement
Intergamma
3833LB Leusden, Nederland, 19/02/2026



Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

NB 0074

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

22

Referentienummer DOP: 231903

EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken voor interieur gebruik

Handson Polyfix

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS1
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Conditionering: Methode B
Substraat: Aluminium, Beton, Glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Scheurweerstand	NF	
Duurzaamheid	Pass	

