Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 230212

Unieke identificatiecode van het producttype

Fix ALL Crystal

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie
Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 heeft de volgende taken uitgevoerd:
Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton


Aangegeven prestatie: EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230212

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Fix ALL Crystal

EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

UK Referentienummer DOP: 230212UK

Unieke identificatiecode van het producttype

Fix ALL Crystal

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Gemachtigde

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie
Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de van toepassing zijnde aangewezen normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

De erkende instantie

4ward Testing, AB 2538, heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Aangegeven prestatie: BS EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Rek bij breuk	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton

Aangegeven prestatie: BS EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Vloei	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Volumeverlies	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Microbiologische groei	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Referentienummer DOP: 230212UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Fix ALL Crystal

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A
Testsubstraat: aluminium, beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Rek bij breuk	NPD	
Microbiologische groei	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com