DECLARATION OF PERFORMANCE

E-30-20296-12

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Noord West Nederland Agenturen B.V. verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592:2008, Tab. ZA 1- Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product:
   20296-12

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
   Zie bijlage

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven verzinkt platkop pozidrive Ø 4,0 mm
Materiaal	Hardened steel SAE 1022
Corrosiebescherming	Zinc plated (service class 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Klimaat klasse	Klimaatklasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN 13501-1
Beoogde gebruik	Schroeven voor gebruik in niet-dragende houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
   Intergamma B.V. – Storkstraat 2 – Postbus 100 - 3830 AC Leusden - Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
   Noord West Nederland Agenturen B.V. – Galvanistraat 53 – 6716 AE Ede – Nederland

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
   Systeem 3

7. Indien de presentatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
   Norm: **EN 14592:2008+A1-2012**
   Uitgevoerd door: **Strojirensky zkusebni ustav, s.p.**
   Hudcova 56b
   621 00 Brno
   Czech Republic
   http://www.szutest.cz

DECLARATION OF PERFORMANCE

CE

Volgens systeem: **3**
Uitgegeven in: Initial Type Test Final Report No. 30-9735/3
In opdracht van: **Producent Co-win Fasteners Industrial VN Joint Stock Company Vietnam**

8. Indien de presentatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken	**Ø 4 (lengte 24 tot 80 mm)**
Karakteristieke waarde van het vloeimoment $M_{y,k}$ [Nmm}	3 709
Karakteristieke uittrekwaarde $f_{ax,k}$ [N/mm^2] Dichtheid hout pk[kg/m^3]	21,81 [1] 18,96 [2] 420
Karakteristieke kopdoortrekwaarde $f_{head,k}$ [N/mm^2] Dichtheid hout pk[kg/m^3]	36,06 550
Karakteristieke treksterkte $f_{tens,k}$ [kN]	4,89
Karakteristieke torsie ratio (pk 450 kg/m^3)	2,61

[1] dwars op de richting van de vezel
[2] in de richting van de vezel

10. De presentaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in de punt 9 aangegeven presentaties. Deze presentatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

23-03-2019

Bastiaan Snijders

Bedrijfsstempel

Noord West
NOORD WEST NEDERLAND AGENTUREN B.V.
Galvanistraat 53
6716 AE EDE
Holland
Tel.: 0318 - 632122
fax: 0318 - 636592
E-mail: info@noordwest.com

DECLARATION OF PERFORMANCE

Noord West
NOORD WEST NEDERLAND AGENTUREN B.V.

CE

Bijlage 1)



Art. nr.	EAN code	Ø [mm]	L [mm]	Z [mm]	Aantal
8110451337	8711297345911	4	25	PZ 2	500
8210457806	8711247780472	4	25	PZ 2	750
8110451242	8711297345027	4	25	PZ 2	15
8110451253	8711297345119	4	25	PZ 2	50
8210457802	8711247780434	4	25	PZ 2	30
8210457804	8711247780458	4	25	PZ 2	200
8110451404	8712006062792	4	25	PZ 2	200
8210458439	8711247786719	4	30	PZ 2	200
8110451334	8711297345881	4	30	PZ 2	1000
8110451338	8711297345928	4	30	PZ 2	500
8110451405	8711297346581	4	30	PZ 2	200
8110451208	8711297344693	4	30	PZ 2	15
8110451254	8711297345126	4	30	PZ 2	50
8210457811	8711247780526	4	30	PZ 2	650
8210457809	8711247780502	4	30	PZ 2	200
8210458439	8711247786719	4	30	PZ 2	200
8210457808	8711247780496	4	30	PZ 2	30
8210458440	8711247786726	4	35	PZ 2	200
8110451262	8711297345195	4	35	PZ 2	500
8110451219	8711297344808	4	35	PZ 2	15
8110451407	8711297346598	4	35	PZ 2	200
8110451296	8711297345515	4	35	PZ 2	50
8210457814	8711247780557	4	35	PZ 2	35
8210457817	8711247780588	4	35	PZ 2	500
8210458440	8711247786726	4	35	PZ 2	200
8210457815	8711247780564	4	35	PZ 2	150
8210584217	8712006062952	4	35	PZ 2	500
8210458441	8711247786733	4	40	PZ 2	200
8210584218	8712006063027	4	40	PZ 2	500
8110451225	8711297344860	4	40	PZ 2	15
8110451366	8711297346192	4	40	PZ 2	1000
8110451263	8711297345201	4	40	PZ 2	500
8110451297	8711297345522	4	40	PZ 2	50

DECLARATION OF PERFORMANCE

Art. nr.	EAN code	Ø [mm]	L [mm]	Z [mm]	Aantal
8110451408	8711297346604	4	40	PZ 2	200
8210457820	8711247780618	4	40	PZ 2	30
8210458441	8711247786733	4	40	PZ 2	200
8210457822	8711247780632	4	40	PZ 2	150
8110451298	8711297345539	4	40	PZ 2	200
8210457824	8711247780656	4	40	PZ 2	500
8110451367	8711297346208	4	50	PZ 2	900
8110451243	8711297345034	4	50	PZ 2	15
8210457828	8711247780694	4	50	PZ 2	30
8110451339	8711297345935	4	50	PZ 2	150
8210457829	8711247780700	4	50	PZ 2	150
8210457832	8711247780731	4	60	PZ 2	20
8110451255	8711297345133	4	60	PZ 2	150
8110451250	8711297345096	4	60	PZ 2	15
8210457833	8711247780748	4	60	PZ 2	100