# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01963

1. Code d'identification unique du produit type: Rubson Sanitair Silicone (01963)

2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)
Mastic pour vitrage (G)
Mastic sanitaires (S)

3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Mandataire: Sans importance

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d´essais: System 3
Réaction au feu: System 3

6a. Norme harmonisée: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Organisme(s) notifié(s): Type d´essais: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Réaction au feu : LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370

6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A
Support: verre; sans primaire

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E | Système 3 | EN 15651-1:2012 |
| **Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé** | NPD | Système 3 | |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | | |
| Perte de volume | ≤ 25 % | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF | | |
| **Durabilité** | | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF | | |

Conditionnement: Méthode A
Support: verre; sans primaire

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E | Système 3 | EN 15651-2:2012 |
| **Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé** | NPD | Système 3 | |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | | | |
| Perte de volume | ≤ 40 % | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | | |
| Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle | NF | | |
| Reprise élastique | ≥ 60 % | | |
| **Durabilité** | | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF | | |


Conditionnement: Méthode A
Support: verre; sans primaire

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E | Système 3 | EN 15651-3:2012 |
| **Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé** | NPD | Système 3 | |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | | |
| Perte de volume | ≤ 20 % | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF | | |
| Croissance microbiologique | 1 | | |
| **Durabilité** | | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF | | |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

| | |
|---|---|
| Ian Lapsley<br>Global Head of Marketing ACG I | Dr. Michael Frank<br>Director Global Product Development |
| (nom et fonction) | (nom et fonction) |
|  |  |
| (signature) | (signature) |

Düsseldorf, 5.6.2026
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
26
01963

Rubson Sanitair Silicone (01963)

| EN 15651-1:2012<br>Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur | |
|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm |
| Perte de volume | ≤ 25 % |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF |
| **Durabilité** | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF |

| EN 15651-2:2012<br>Mastic pour vitrage | |
|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | |
| Perte de volume | ≤ 40 % |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm |
| Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle | NF |
| Reprise élastique | ≥ 60 % |
| **Durabilité** | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF |

| EN 15651-3:2012<br>Mastic sanitaires | |
|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E |
| **Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air** | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm |
| Perte de volume | ≤ 20 % |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF |
| Croissance microbiologique | 1 |
| **Durabilité** | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau | NF |

http://www.henkel-dop.com