Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Handson Acrylaatkit Direct Overschilderbaar

Nr de Reference du DdP: 231899

Code d'identification unique du produit type:

Handson Acrylaatkit Direct Overschilderbaar: 210491

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4: pour caractéristiques essentielles

Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Les Pays-Bas

L'organisme notifié:

WFR GENT, NB 1173 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3 pour la réaction au feu.



Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Handson Acrylaatkit Direct Overschilderbaar

Nr de Reference du DdP: 231899

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu Classe E	Klasse E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

i.o. Z. Nejad
Manager Kwaliteitsmanagement
Intergamma
3833LB Leusden, Nederland, 19/02/2026

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

CE

NB 1173

Intergamma BV, Storkstraat 2, 3833 LB Leusden, Nederland

22

Nr de Reference du DdP: 231899

EN 15651-1: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Handson Acrylaatkit Direct Overschilderbaar

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Conditionnement:
Méthode A
Substrat:
Aluminium
Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu Classe E	Klasse E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	