# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

*

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

**1.1 Identificateur de produit**
**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

**Numéro de la fiche de données de sécurité :** XXP016544
**UFI:** SKAJ-61AH-S00R-YJ7P

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**Emploi de la substance / du mélange** Chimie de la construction

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
**Producteur/fournisseur :**
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA – Division Weber

Exploitatiezetel/Siège d'exploitation
Oostvaartdijk 10
B-1850 Grimbergen
Tel : +32 (0) 2 254 78 54

Maatschappelijke zetel/Siège social
Sint-Jansweg 9
B-9130 Kallo

Website: www.weber-belgium.be
Email: info@weber-belgium.be

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**
Centre anti-poison: +32 (0)70 245 245

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Les résultats de tests sur des animaux ont montré que les mélanges à base de ciment contenant plus de 1% de ciment provoquent une irritation grave de la peau et des lésions oculaires graves, de sorte que le classement de ces mélanges H315 et H318 n'est pas basé sur le calcul des ingrédients ou le pH dans ce cas.



GHS08 danger pour la santé

Carc. 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer. Voie d'exposition: Respiration/Inhalation.



GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

**2.2 Éléments d'étiquetage**
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 1)

**Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS07 GHS08

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
ciment blanc
dioxyde de titane

**Mentions de danger**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer. Voie d'exposition: Respiration/Inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P362 | Enlever les vêtements contaminés. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

**Indications complémentaires:**
Informations selon le Règlement sur les produits biocides (UE) 528/2012: ce produit contient un produit biocide.
Active substance: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS no. 55406-53-6).
Active substance: thiabendazol (ISO) CAS No: 148-79-8
L'eau de lavage des équipements de travail ne doit pas être rejetée dans le sol ou les eaux de surface.
EUH212 Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

**2.3 Autres dangers**
Le produit contient du sable de silice avec une fraction fine inférieure à 1% et n'est donc pas classé comme dangereux. Toutefois, faites attention lors de la manipulation et suivez les indications relatives aux équipements de protection individuelle.
Le produit contient du ciment blanc dont la teneur en chrome (VI) soluble est inférieure à 0,0002% (2 ppm), il ne nécessite pas d'agent réducteur

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.

B2

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 2)

* 

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Mélanges**

**Description :** Mélange des substances mentionnées ci-dessous avec des additifs non dangereux.

| **Composants dangereux :** | | |
|---|---|---|
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | Carbonate de calcium<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | 50-75% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | ciment blanc<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 25-50% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | sable de quartz<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | 5-10% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numéro index: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx | dioxyde de titane<br>Carc. 2, H351, EUH211, EUH212<br>Note: V, W, 10 | 1-2% |
| CAS: 57-09-0<br>EINECS: 200-311-3<br>Reg.nr.: 01-2119989160-35-xxxx | bromure de cetrimonium<br>STOT RE 2, H373; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | ≥0,0025-<0,025% |
| CAS: 7783-90-6<br>EINECS: 232-033-3<br>Reg.nr.: 01-2119967399-16-xxxx | chlorure d'argent<br>Met. Corr.1, H290; Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) | ≥0,00025-<0,0025% |

**SVHC** néant

**Indications complémentaires :**

Une matière première utilisée dans ce produit a entraîné des cas mortels lors du test d'irritation des yeux effectué sur des lapins et des rats. Le fabricant de cette matière première n'exclut pas complètement le risque d'effet similaire sur l'homme. Les expériences faites sur animaux ont démontré que la mort n'a pas pu être évitée même en rinçant les yeux aussitôt après contact avec la matière première. Il est donc impératif d'éviter tout contact avec les yeux.

Le produit contient du ciment blanc avec une teneur en chrome (VI) soluble inférieure à 0,0002% (2 ppm). Il n'a pas besoin d'un agent réducteur.

(CAS:13463-67-7) dioxide de titane

Note 10 de la classification CLP : La classification en tant que cancérogène par inhalation s'applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm.

Pour le libellé des mentions de danger citées, se référer au chapitre 16.



(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 3)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**Remarques générales:**
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
Si elle est inconsciente, placez-la en position latérale stable et consultez un médecin.
**après inhalation :**
Si la personne est inconsciente, la coucher et la transporter en position latérale stable.
**après contact avec la peau :**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Laver immédiatement à l'eau.
**après contact avec les yeux :**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante
en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
**après ingestion :**
Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin et lui présenter cette fiche de données.
**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
En cas d'ingestion, pratiquer un lavage d'estomac additionné de charbon actif

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction:** Le produit n'est pas combustible.
**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**5.3 Conseils aux pompiers**
**Equipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Eviter la formation de poussière
Assurer une aération suffisante.
**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Le produit ne doit pas parvenir dans les eaux, les canalisations ou le sol.
**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
**6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter la rubrique 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la rubrique 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter la rubrique 13



(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 4)

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Bien dépoussiérer.
Garder les récipients/emballages hermétiquement fermés.
En cas de formation de poussière, prévoir une aspiration.
**Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
**Stockage :**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**
Stocker uniquement dans le récipient d'origine non ouvert.
**Indications concernant le stockage commun :** Ne pas stocker avec les aliments.
**Autres indications sur les conditions de stockage :**
Stocker au frais et au sec dans des récipients bien fermés.
Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**
**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

| **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | | |
| Oral | Derived No Effect Level | 6,1 mg/kgxday (consumer systemic long term value) |
| Inhalatoire | Derived No Effect Level | 6,36 mg/m³ (worker local long term value) |
| | | 1,06 mg/m³ (consumer local long term value) |
| **CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane** | | |
| Inhalatoire | Derived No Effect Level | 1,25 mg/m³ (worker local long term value) |
| | | 0,21 mg/m³ (consumer local long term value) |
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | | |
| Dermique | Derived No Effect Level | 0,467 mg/kgxday (worker systemic long term value) |
| Inhalatoire | Derived No Effect Level | 0,0987 mg/m³ (worker systemic long term value) |
| **CAS: 7783-90-6 chlorure d'argent** | | |
| Oral | Derived No Effect Level | 0,11-0,14 mg/kgxday (consumer systemic long term value) |
| Dermique | Derived No Effect Level | 0,22-0,29 mg/kgxday (worker systemic long term value) |
| | | 0,11-0,14 mg/kgxday (consumer systemic long term value) |
| Inhalatoire | Derived No Effect Level | 0,61-0,81 mg/m³ (worker systemic long term value) |
| | | 0,15-0,2 mg/m³ (consumer systemic long term value) |

| **PNEC** | |
|---|---|
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,21 mg/kgxdwt (earth rating factor) |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,000002 mg/l (sea water rating factor) |
| | 0,000022 mg/l (fresh water rating factor) |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 5)

| **CAS: 7783-90-6 chlorure d'argent** | |
|---|---|
| Predicted No-Effect Concentration | 1,05 mg/kgxdwt (earth rating factor) |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,00086 mg/l (sea water rating factor) |
| | 0,000046 mg/l (fresh water rating factor) |

| **No CAS Désignation de la substance % Type Valeur Unité** | |
|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | |
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 10 mg/m³ |
| **CAS: 65997-15-1 ciment blanc** | |
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 1 mg/m³<br>poussières alvéolaires |
| **CAS: 14808-60-7 sable de quartz** | |
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 0,1 0,05* mg/m³<br>C;poussières alvéolaires,*à partir du 01.09.25 |
| **CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane** | |
| VL (Belgique) | Valeur à long terme: 10 mg/m³ |

**Valeurs limites d' exposition supplémentaires pour les dangers possibles lors du traitement:**
Valeurs limites générales pour les poussières (non classées par ailleurs) à compter du 01/07/2023 (Décret 2021-1763):
Poussières totales inhalables : 4,0 mg/m3
Poussières alvéolaires : 0,9 mg/m3
Poussière quartz alvéolaire (dioxyde de silicium cristallin): 0,1 mg/m3
**Remarques supplémentaires:**
La TRGS 900 (Liste Mak) en vigueur a servi de base lors de l'élaboration ou de la révision de cette fichede données de sécurité.

**8.2 Contrôles de l’exposition**
**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou contaminés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
Après manipulation de ce produit, utiliser une crème hydratante pour la peau.
**Protection respiratoire :**
Filtre respiratoire court terme :
Filtre P2.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire;
en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil respiratoire autonome.
**Protection des mains :** Gants de protection.
**Matériau des gants** Gants de coton imprégnés avec du nitrile (conforme à la norme EN 374-1)
**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection hermétiques.
**Protection du corps :** Vêtements de travail protecteurs.

B2

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 6)

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| **Indications générales.** | |
| **État physique** | solide |
| **Couleur :** | blanc |
| **Odeur :** | caractéristique |
| **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| **Point de fusion :** | non déterminé |
| **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | 2.230 °C (DIN, CAS: 14808-60-7 sable de quartz) |
| **Inflammabilité** | Le produit n'est pas inflammable. |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| **inférieure :** | Non déterminé. |
| **supérieure :** | Non déterminé. |
| **Point d'éclair** | non applicable |
| **Température d'inflammation :** | Non déterminé. |
| **Température de décomposition :** | Non déterminé. |
| **pH** | Not applicable |
| **Viscosité :** | |
| **Viscosité cinématique** | Non applicable. |
| **dynamique :** | Non applicable. |
| **Solubilité** | |
| **l'eau :** | Durcit en cas de contact avec de l'eau. |
| **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** | Non déterminé. |
| **Pression de vapeur :** | Non applicable. |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité :** | Non applicable.<br>non déterminé |
| **Densité relative.** | Non déterminé. |
| **Densité de vapeur:** | Non applicable. |
| **Caractéristiques des particules** | Voir point 3. |

| | |
|---|---|
| **9.2 Autres informations** | Aucune. |
| **Aspect:** | |
| **Forme :** | poudre |
| **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.** | |
| **Température d'inflammation:** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| **Danger d'explosion :** | Le produit n'est pas explosif. |
| **EU-VOC (%)** | 0,0000 % |
| **EU-VOC (g/L)** | 0,0000 g/l |
| **Teneur en substances solides:** | 100,0 % |
| **Changement d'état** | |
| **Point/l'intervalle de ramollissement** | |
| **Propriétés comburantes** | Non déterminé. |
| **Vitesse d'évaporation.** | Non applicable. |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 7)

| | |
|---|---|
| **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| **Gaz inflammables** | néant |
| **Aérosols** | néant |
| **Gaz comburants** | néant |
| **Gaz sous pression** | néant |
| **Liquides inflammables** | néant |
| **Matières solides inflammables** | néant |
| **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| **Liquides pyrophoriques** | néant |
| **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| **Liquides comburants** | néant |
| **Matières solides comburantes** | néant |
| **Peroxydes organiques** | néant |
| **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.2 Stabilité chimique** Stable dans les conditions de stockage recommandées.
**Décomposition thermique / Conditions à éviter:**
Pas de décomposition si utilisé conformément aux spécifications.
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Réactions aux acides
Réagit au contact des métaux légers, en présence d'humidité, en formant de l'hydrogène.
**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* 
## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
**Toxicité aiguë :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

| Composant | Type | Valeur | Espèce |
|---|---|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | | | |
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (Rat) | |

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 8)

| | | |
|---|---|---|
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (Rat) |
| **CAS: 65997-15-1 ciment blanc** | | |
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (lapin) |
| **CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane** | | |
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (Rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >6,8 mg/l (Rat) |
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | | |
| Oral | LD50 | >1.550 mg/kg (Rat) |
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (lapin) |
| **CAS: 7783-90-6 chlorure d'argent** | | |
| Oral | LD50 | >5.110 mg/kg (Rat) |

**Effet primaire d'iritation :**
**de la peau :** Provoque une irritation cutanée.
**des yeux :** Provoque de graves lésions des yeux.
**Sensibilisation :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Cancérogénicité** Susceptible de provoquer le cancer. Voie d'exposition: Respiration/Inhalation.
**Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut irriter les voies respiratoires.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**11.2 Informations sur les autres dangers**

| **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est listé. |

*

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**
**Toxicité aquatique :** Non classé comme dangereux pour les organismes aquatiques.

| **Type d'essai/Concentration effective/Méthode/Evaluation** | |
|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | |
| LC50/96h | >100 mg/l (poisson) |
| EC50/48h | >100 mg/l (aquatic invertebrates) |
| EC50/72h | >14 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| **CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane** | |
| IC50/72h | 1 mg/l (poisson) |
| LC50/48h | >100 mg/l (aquatic invertebrates) |
| LC50/96h | >100 mg/l (poisson) |
| EC50/48h | >100 mg/l (aquatic invertebrates) |

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 9)

| | |
|---|---|
| EC50/72h | >100 mg/l (algue) |
| NOEC (72h) | ≥10 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (96h) | ≥1 mg/l (aquatice plants other than algae) |
| NOEC (21d) | ≥100 mg/l (aquatic invertebrates) |
| NOEC (28d) | ≥100 mg/l (aquatic invertebrates) |
| | ≥0,07 mg/l (poisson) |
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | |
| LC50/96h | 0,2 mg/l (poisson) |
| EC50/48h | 0,026 mg/l (aquatic invertebrates) |
| EC50/72h | 0,00411 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (72h) | 0,0011 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (21d) | 0,023 mg/l (aquatic invertebrates) |
| **CAS: 7783-90-6 chlorure d'argent** | |
| LC50/48h | 0,00022 mg/l (aquatic invertebrates) |
| LC50/96h | 0,0012 mg/l (poisson) |
| EC50/72h | 0,00082-0,00252 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (72h) | 0,00011-0,00047 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (14d) | 0,00016-0,00167 mg/l (aquatic invertebrates) |
| NOEC (21d) | 0,00059-0,0044 mg/l (aquatic invertebrates) |

**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

| | |
|---|---|
| **Procédé :** | |
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | |
| Biod. (28 days) | >90 % |
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | |
| Biod. (28 days) | 40-60 % (Biodegradation) |

| | |
|---|---|
| **12.3 Potentiel de bioaccumulation** | |
| **CAS: 57-09-0 bromure de cetrimonium** | |
| EBAB | 3,18 log Pow (Bioaccumulation) |

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.

**12.7 Autres effets néfastes**

**Remarque :**

Le produit contient des substances qui provoquent de fortes turbidités dans les eaux.

Le produit contient des substances qui provoquent une modification locale du pH et qui ont, par conséquent, un effet nuisible sur les poissons et les bactéries.

**Comportement dans les stations d'épuration:**

| Type d'essai Concentration effective Méthode Evaluation | |
|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonate de calcium** | |
| EC 50 (3h) | >1.000 mg/l (microorganisms) |

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 10)

| CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane | |
|---|---|
| EC 50 (3h) | 1.000 mg/l (microorganisms) |

**Autres indications écologiques :**

**Indications générales :**
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandation :**
Ce produit durcit 5 à 6 heures après l'adjonction d'eau et peut être ensuite éliminé sous forme de gravats.

| Catalogue européen des déchets | |
|---|---|
| 10 13 11 | déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 |
| 10 13 14 | déchets et boues de béton |
| HP4 | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires |
| HP5 | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration |
| HP7 | Cancérogène |

**Emballages non nettoyés :**
**Recommandation :** Eliminer conformément aux règlementations locales/nationales en vigueur.
**Produit de nettoyage recommandé :**
Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage
Agiter les sacs minutieusement.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**<br>**ADR, IMDG, IATA** | néant |
| **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**<br>**ADR, IMDG, IATA** | néant |
| **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Classe** | néant |
| **14.4 Groupe d'emballage**<br>**ADR, IMDG, IATA** | néant |
| **14.5 Dangers pour l'environnement** | Non applicable. |
| **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non applicable. |

(suite page 12)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 11)

| | |
|---|---|
| **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| **Indications complémentaires de transport :** | Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci-dessus. |
| **"Règlement type" de l'ONU:** | néant |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) (Liste des substances candidates, annexes XIV et XVII)
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Règlement (CE) 2020/878 (modifiant l'annexe II de REACH relative à la compilation des fiches de données de sécurité)
Directive 2004/42/EC (VOC), cf. section 9
Dans les conditions de conservation, l'agent réducteur utilisé maintient la teneur en chrome (VI) soluble inférieure à 2 ppm jusqu'à la date de péremption indiquée.
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** cf. Rubrique 2

**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est listé.

**REGLEMENT (UE) 2017/852 sur le mercure (annexe I)**
Aucun des composants n'est listé.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)**
Aucun des composants n'est listé.

**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII**
La mise sur le marché et l'utilisation du ciment sont soumises à une restriction concernant la teneur en Cr(VI) soluble (REACH Annexe XVII, Entrée no 47, Composés du chrome VI)
Restriction: 47

**Réglement (CE) N° 649/2012**
Aucun des composants n'est listé.

**Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
Aucun des composants n'est listé.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

**Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**
Aucun des composants n'est listé.

**Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**
Aucun des composants n'est listé.

**Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**
Aucun des composants n'est listé.

(suite page 13)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 12)

| **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers** |
|---|
| Aucun des composants n'est listé. |

| **RÈGLEMENT (UE) 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone** |
|---|
| Aucun des composants n'est listé. |

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

**Phrases importantes**
La liste des mentions de danger ci-dessous est le texte intégral des mentions de danger mentionnées dans cette fiche de données de sécurité (en particulier dans la section 3) et est communiquée conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II, et aux amendements suivants (règlement (UE) 2020/878). Les mentions indiquées ici ne se réfèrent pas au produit lui-même, mais aux ingrédients individuels contenus dans le produit, et sont fournies à titre d'information.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
EUH212 Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

| **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008** | |
|---|---|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée<br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Cancérogénicité<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Service établissant la fiche technique de sécurité:** Département Recherche & Développement
**Contact :**
R&D manager
+32 (0) 2 254 78 54

**Acronymes et abréviations:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

(suite page 14)

# Fiche de données de sécurité

**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2025 Numéro de version 1 Révision: 09.07.2024

**Nom du produit: Weber Joint de carrelage imperméable et propreté durable**

(suite de la page 13)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL : dose dérivée sans effet (REACH)
PNEC : concentration prédite sans effet (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

*** Données modifiées par rapport à la version précédente**

Conformément à l'annexe II du règlement REACH, les sections modifiées dans cette version de la fiche de données de sécurité par rapport à la version précédente sont marquées avec des astérisques.