

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

Artikelnummer: 455040

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productcategorie PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

Toepassing van de stof 7 van de bereiding Verf

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

MOTIP DUPLIB. V.

Wolfraamweg 2

NL-8471XC Wolvega

Nederland

Tel : +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: info@nl.motipdupli.com

Inlichtingengevende sector: Afdeling Product Veiligheid

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31 (0)561-694400 (tijdens kantooruren)

NVIC tel: +31 (0)30-2748888 (24 uur per dag)

Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Aerosol 1

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07

(Vervolg op blz. 2)

NL—1

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 1)

Signaalwoord Gevaar**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

aceton

nafta (aardolie), met waterstofontzwaveld zwaar
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Oplosmiddelfnafta (aardolie), lichte aromatische

Gevarenaanduidingen

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Spuitnevel niet inademen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

. PBT: Niet bruikbaar.

. zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2 Chemische karakterisering: Mengsels****Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke inhoudstoffen:		
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Catalogusnummer: 606-001-00-8 Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx	aceton Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3, H336	12,5-20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Catalogusnummer: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx	propaan Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	12,5-20%
CAS: 64742-82-1 919-446-0 Catalogusnummer: 649-330-00-2 Reg.nr.: 01-21194580	nafta (aardolie), met waterstofontzwaveld zwaar Flam. Liq. 3, H226 STOTRE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 STOTSE 3, H336	12,5-20%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Catalogusnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx	butaan Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	10-12,5%

(Vervolg op blz. 3)

-----NL-----

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 2)

CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Catalogusnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx	isobutane (contains < 0,1 % butadiene (203-450-8)) <*> Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	10-12,5%
CAS: 64742-49-0 920-750-0 Catalogusnummer: 649-328-00-1 Reg.nr.: 01-2119473851-33-xxxx	Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics <g> Flam. Liq. 2, H225 <^> Asp. Tox. 1, H304 ^ Aquatic Chronic 2, H411 <?> STOTSE 3, H336	5-10%
CAS: 64742-95-6 918-668-5 Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx	Oplosmiddelfnafta (aardolie), lichte aromatische <g> Flam. Liq. 3, H226 <^> Asp. Tox. 1, H304 ^ Aquatic Chronic 2, H411 <g> STOTSE 3, H335-H336	2,5-5%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Catalogusnummer: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx	xyleen <g> Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315	1-2,5%

Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- . Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- . Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.

Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

- . Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen**Geschikte blusmiddelen:**

C02, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- . Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 3)

Bij indringen in afwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorgoede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

■ 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

■ **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen n.b.t. de opslag: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

■ 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die n.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:	
67-64-1 aceton	
WG	Korte termijn waarde: 2420 mg/m ³ \ 1000 ppm
GW	Lange termijn waarde: 1210 mg/m ³ \ 500 ppm
1330-20- 7 xyleen	
WG	Korte termijn waarde: 442 mg/m ³ j 100 ppm
GW	Lange termijn waarde: 210 mg/m ³ \ 47ppm
technisch mengsel	

■ **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

■ 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

■ **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/clampen/aërosol niet inademen.

■ **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.

■ **Handbescherming:** Niet noodzakelijk.

Handschoen materiaal Niet noodzakelijk.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Niet noodzakelijk.

■ **Oogbescherming:** Niet noodzakelijk.

NL

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 4)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen	
<i>Algemene gegevens</i>	
<i>Voorkomen:</i>	
<i>Vorm:</i>	Aërosol
<i>Kleur:</i>	Volgens de produktbeschrijving
<i>Reuk:</i>	Karakteristiek
■ Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
■ pH-waarde:	Niet bepaald.
■ Toestandsverandering	
<i>Smeltpunt/smeltbereik:</i>	Niet bepaald.
<i>Kookpunt/kookpuntbereik:</i>	Vanwege aerosol niet bruikbaar.
■ Vlampunt:	< 0 °C Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	> 200 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Zelfonsteking:	Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp- luchtmengsels is mogelijk.
Ontploffingsgrenzen:	
<i>Onderste:</i>	0,6 Vol %
<i>Bovenste:</i>	13,0 Vol %
■ Dampspanning bij 20 °C:	3500 hPa
Dichtheid bij 20 °C:	0,695 g/cm ³
<i>Relatieve dichtheid</i>	Niet bepaald.
<i>Dampdichtheid</i>	Niet bepaald.
<i>Verdampingssnelheid</i>	Niet bruikbaar.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met	
<i>Water:</i>	Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.	
Viscositeit	
<i>Dynamisch:</i>	Niet bepaald.
<i>Kinematisch:</i>	Niet bepaald.
Oplosmiddelgehalte:	
<i>Organisch oplosmiddel:</i>	82,6%
<i>EU-VOC:</i>	574,2 g/l
<i>EU-VOCin %:</i>	82,61 %
Gehalte aan vaste bestanddelen:	16,0%
9.2 Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak/te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 5)

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten*Acute toxiciteit* Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden :		
67-64-1 aceton		
Oraal	LD50	5800 mg,Ag (rat)
Derm aal	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50 / 4 h	39 mg/m3 (rat)
64742-82-1 nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar		
Oraal	LD50	>5000 mg/kg (rat)
Derm aal	LD50	3400 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50 / 4 h	13100 mg/m3 (rat)
106-97-8 butaan		
Inhalatief	LC50 / 4 h	658000 mg/m3 (rat)
64742-49-0 Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics		
Oraal	LD50	>5000 mg/kg (rat)
Derm aal	LD50	>2800 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50 / 4 h	>193 mg/m3 (rat)
	LC50 / 4h	23,3 mg/l (rat)
64742-95-6 Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische		
Oraal	LD50	3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Dermaal	LD50	>3160 mg/kg (konijn) (OECD402)
Inhalatief	LC50/4 h	>6193 mg/m3 (rat)
1330-20- 7 xyleen		
Oraal	LD50	3523 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50/4 h	22,1 mg/m3 (rat)
64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar		
Oraal	LD50	>15000 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>3000 mg/kg (konijn)
Inhalatief	LC50/4 h	>2,8 mg/m3 (rat)

Primaire aandoening:

- **HuidcorrosieZ-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 6)

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:	
67-64-1 aceton	
EC50/ 48 h	8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h	2262 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h (statisch)	5540 mg/l (fish)
64742-82-1 nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar	
EC50/ 48 h	10-22 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h	4,6-10 mg/l (algae)
LC50 / 96h	10-30 mg/l (fish)
64742-49-0 Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	
LC50	127-159 mg/l (Leuciscus idus)
64742-95-6 Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische	
EC50/ 24 h	150 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96h	3,77 mg/l (fish)
1330-20- 7 xyleen	
EC50/ 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h	13,5 mg/l (fish)

12.2 **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Zwarte lijst-stof (76/464/EEG).

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond, schadelijk voor in het water levende organismen

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden**Aanbeveling:** Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

■ Europese afvalcatalogus	
08 01 11*	afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
15 01 04	metalen verpakking

(Vervolg op blz. 8)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 7)

Niet gereinigde verpakkingen:**Aanbeveling:** Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer****ADR.IMDG, /ATA**

UNI950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**.ADR**

1950 SPUITBUSSEN

.IMDG

AEROSOLS

IATA

Aerosols, flammable

14.3 Transportgevarenklasse(n)**ADR****klasse**

2.1F Gassen

Etiket

2.1

IMDG.IA TA**Class**

2.1

Label

2.1

14.4 Verpakkingsgroep:**ADR.IMDG.IATA**

vervalt

14.5 Milieugevaren:**Marine pollutant:**

Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Gassen

Kemler-getal:**EMS-nummer:**

F-D,S-U

Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij**Marpol en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 9)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 8)

• Transport/verdere gegevens:	
ADR	
■ Beperkte hoeveelheden (LQ)	IL
■ Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: EO Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid
■ Vervoerscategorie	2
■ Tunnelbeperkingscode	D
IMDG	
■ Limited quantities (LQ)	1L
■ Excepted quantities (EQ)	Code: EO Not permitted as Excepted Quantity
VN "ModelRegulation":	UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

SZW-lijst van mutagene stoffen

64742-48-9 nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

1330-20-7	xyleen	3
149-57-5	2-ethylhexaanzuur	3

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.

■ Seveso-categorie P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 1501

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 5001

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: (hoerige informatie)

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante zinnen

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 10)

NL —

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2016

Versienummer 59

Herziening van: 03.03.2016

Handelsnaam: GAMMA ZIJDEGLANS SPUITLAK 7203 ANTHRACIET GRIJS 400 ML

(Vervolg van blz. 9)

H372 *Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.*
H411 *Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.*

Blad met gegevens van de afgifte-sector: R&D legislation and regulatory authority

Contactpersoon: Mr. K. Smedeman

Afkortingen en acroniemen:

RID: *Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*

ICAO: *International Civil Aviation Organisation*

ADR: *Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

IMDG: *International Maritime Code for Dangerous Goods*

IATA: *International Air Transport Association*

GHS: *Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

EINECS: *European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

ELINCS: *European List of Notified Chemical Substances*

CAS: *Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

LC50: *Lethal concentration, 50 percent*

LD50: *Lethal dose, 50 percent*

PBT: *Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

vPvB: *very Persistent and very Bioaccumulative*

Flam. Gas 1: *Flammable gases, Hazard Category 1*

Aerosol 1: *Flammable aerosols, Hazard Category 1*

Press. Gas C: *Gases under pressure: Compressed gas*

Flam. Liq. 2: *Flammable liquids, Hazard Category 2*

Flam. Liq. 3: *Flammable liquids, Hazard Category 3*

Acute Tox. 4: *Acute toxicity, Hazard Category 4*

Skin Irrit. 2: *Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2*

Eye Irrit. 2: *Serious eye damage/eye irritation. Hazard Category 2*

STOT SE 3: *Specific target organ toxicity - Single exposure. Hazard Category 3*

STOT RE 1: *Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1*

Asp. Tox. 1: *Aspiration hazard, Hazard Category 1*

Aquatic Chronic 2: *Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2*

Aquatic Chronic 3: *Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3*

*** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**