Prestatieverklaring (DOP)	DOP Nr.: 01
Toegepaste richtlijn: (EU) No 305/2011	
Producttype	Met papierfolie beklede MDF plafond- en wandpanelen.
1.Unieke identificatiecode van het producttype	DOP Quality Line MDF + Papierfolie 1
2. Beoogde gebruik	Plafond- en Wandbekleding
4. Fabrikant	Decruy NV Poelkapellestraat 40 8650 Houthulst Belgium
5. Gemachtigde	nvt.
6.Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4
7. Geharmoniseerde norm	EN13986 + A1:2015

8. Aangegeven Prestaties

Essentiele kenmerken	Eenheid	Referentie	Dikteklasse 7	Dikteklasse 8
Buigsterkte:	N/mm²	EN622-5-tabel 3 + A1	29	29
Elasticiteitsmodulus:	N/mm²	EN622-5-tabel 3 + A1	2900	2900
Trekstrerkte:	N/mm²	EN622-5-tabel 3 + A1	0,7	0,7
Formadehydeklasse:	Klasse	EN13986-tabelB1+A1	E1	E1
Formaldehydegehalte:	mg/100g	EN 120 + A1	<8mg/100gDS	<8mg/100gDS
Brandreactie:	Klasse	EN 13501-1 + A1	NPD	NPD
Dampdoorlaatbaarheid μ:	nat	EN13986-tabel 9 + A1	NPD	NPD
	droog	EN13986-tabel 9 + A1	NPD	NPD
Isolatie tegen luchtgeluiden R:	dB	EN13986-5.10 + A1	NPD	NPD
Geluidsabsorptie α:		EN 13986-tabel10+A1	NPD	NPD
Thermische geleidbaarheid λ :	W/m.K	EN13986-tabel11+A1	NPD	NPD
Biologische duurzaamheid:	Gebruiksklasse	EN 335 + A1	NPD	NPD
PCP inhoud:	PPM	EN13986-5.18 + A1	NPD	NPD

9. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	EN13986 + A1:2015 tabel 4.4 Wood-based panels for internal use as non-structural components in dry conditions

10. De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr 305/2011, wordt deze prestatieverklaring opgesteld onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

11. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en Functie:	*Plaats:*	*Datum van afgifte:*
Frederik Decruy R&D	Houthulst	3/10/2018

Declaration de Performance (DoP)	DOP Nr.: 01
Règlement appliqué: (UE) N° 305/2011	

Type de produit	Panneaux en MDF revêtus d'un film en papier pour plafond et paroi.
1. Code d'identification unique du produit type	DOP Quality Line MDF + Papierfolie 1
2. Usage(s) prévu(s)	Revêtement pour plafond et paroi
4. Fabricant	Decruy SA Poelkapellestraat 40 8650 Houthulst Belgique
5. Mandataire	n/a
6. Classe AVCP	4
7. Norme(s) harmonisée(s)	EN13986 + A1:2015

8. Prestations déclarées

Caractéristiques essentielles	Unité	Réference	Epaisseur 7 mm	Epaisseur 8 mm
Résistance en flexion:	N/mm²	EN622-5-tableau3+A1	29	29
Module d'élasticité:	N/mm²	EN622-5-tableau3+A1	2900	2900
Cohésion interne:	N/mm²	EN622-5-tableau3+A1	0,7	0,7
Classe de formaldéhyde:	Klasse	EN13986-tableauB1+A1	E1	E1
Teneur en formaldéhyde:	mg/100g	EN 120 + A1	<8mg/100gDS	<8mg/100gDS
Réaction au feu:	Classe	EN 13501-1 + A1	NPD	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau μ:	humide	EN13986-tableau9+A1	NPD	NPD
	sec	EN13986-tableau9+A1	NPD	NPD
Isolation aux bruits aériens R:	dB	EN13986-5.10 + A1	NPD	NPD
Absorption acoustique α:		EN 13986-tableau10+A1	NPD	NPD
Conductivité thermique λ :	W/m.K	EN13986-tableau11+A1	NPD	NPD
Durabilité biologique:	Classe de service	EN 335 + A1	NPD	NPD
Teneur en PCP:	PPM	EN13986-5.18 + A1	NPD	NPD

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	EN13986 + A1:2015 tableau 4.4 Wood-based panels for internal use as non-structural components in dry conditions

10. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

11. Signée pour le fabricant et en son nom par:

Nom et fonction:	*Lieu:*	*Date d'émission:*
Frederik Decruy R&D	Houthulst (B)	3/10/2018

CE

18

Decruy NV
Poelkapellestraat 40
8650 Houthulst

Met papierfolie beklede MDF wand- en plafondpanelen
Panneaux en MDF revêtus d'un film en papier pour plafond ou paroi

Voor intern gebruik als niet structurele bestanddelen in droge omstandigheden
Usage intérieur en tant que composant non structurel en milieu sec

Dop: Nr. 01 Quality Line
MDF + papierfolie 1

EN 13986 + A1:2015

Buigsterkte - Résistance en flexion (29N/mm²)