DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP JWR 016

1. Code d'identification unique du produit type:

MDF résistant à l'humidité

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

MDF pour usage intérieur en tant qu'application non porteuse dans des conditions humides, conformément à la norme EN13986:2004, épaisseur de 4 à 45 mm

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation intérieure en tant qu'application non porteuse dans des conditions humides

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

www.jeweret.eu

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

n/a

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

n/a

Organisme notifié — Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

n/a

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Taille	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Gonflement dans le sens de l'épaisseur (%)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	18 12 10 8 7 7	EN 13986:2004
Adhérence interne (N/mm^2)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	0,70 0,80 0,80 0,75 0,75 0,70	EN 13986:2004
Résistance à la flexion (N/mm^2)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	27 27 26 24 22 17	EN 13986:2004
Module d'élasticité (N/mm^2)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	2.700 2.700 2.500 2.400 2.300 2.200	EN 13986:2004
Gonflement après l'essai cyclique (%)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	25 19 16 15 15 15	EN 13986:2004
Adhésion interen après le test de cycle (N/mm^2)	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 12 mm 12 - 19 mm 19 - 30 mm 30 - 45 mm	0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10	EN 13986:2004
Durabilité biologique	tous	Classe 1 & 2	EN 13986:2004
Comportement de brûlage	4 - 6 mm 6 - 45 mm	E D-s2, do	EN 13986:2004
Perméabilité à la vapeur d'eau µ	tous	Humide 12; sec 20	EN 13986:2004
Émission de formaldéhyde (ml/m^3)	tous	0,1	EN 13986:2004
Émission de pentachlorophénol (ppm)	tous	<5	EN 13986:2004

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(nom et fonction)

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

(naam en functie)

Gorinchem, 9 juni 2017

(plaats en datum van afgifte)

JEWERET VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.
P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland

(handtekening)