CE

PRESTATIEVERKLARING

DOP 2023

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

   Non Structural Plywood ETA-001

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

   Voor intern gebruik als niet bouwkundige componenten, MR lijmkwaliteit, emissieklasse E1

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

   Pt. Indotama Omicron, Kahar, Indonesië

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

   Cotap B.V., Oosterbrugstraat 27, 8281 BT Genemuiden

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

   4

6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
   Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

   Niet van toepassing

   Aangemelde instantie ..... certificaat van prestatiebestendigheid

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

   niet van toepassing

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	*Prestaties per dikte (mm)*						Geharmoniseerde technische specificaties
	3.0	5.0	8.0	12.0	15.0	18.0	
Gemiddelde buigsterkte							
0° (N/mm²)	27,8	16,4	26,19	32,4	36,21	27,18	EN 310:1993
90° (N/mm²)	40,5	31,6	39,78	25,25	27,64	37,13	
Gemiddelde elasticiteitsmodus							
0° (N/mm²)	2059,3	2683,4	3017	3265,2	3921	3336	EN 310:1993
90° (N/mm²)	3374,46	4406,1	4954	4207,83	3142	4413	
Gemiddelde hechtingskwaliteit	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	EN 314-1:2004
Gemiddeld vochtgehalte (%)	9,7	9,5	9,6	9,7	9,7	9,8	EN 322:1993
Gemiddelde dichtheid (kg/m³)	390	350	440	390	380	400	EN 323:1993
Duurzaamheid (Vochtwerendheid)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Formaldehyde emissie	E1	E1	E1	E1	E1	E1	EN 13986:2004 + A1:2015 Annex B
Brandwerendheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 8
Waterdampdoorlaatbaarheid							
Natte cup (μ)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 9
Droge cup (μ)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie							
250 - 500 Hz	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 10
1000 - 2000 Hz	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 11
Sterkte en stijfheid t.a.v. structureel gebruik	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Mechanische duurzaamheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Biologische duurzaamheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Pentachloorfenol gehalte	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
   Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

   Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

   (Lawrence Yu)
   Director

   PT. INDOTAMA OMICRON KAHAR
   PURWOREJO

   (Purworejo, January 23, 2024)