PRESTATIEVERKLARING

DOP 001/WPI/25 (PF)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

   Gevelpaneel naturel met zwart geoliede groef

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

   Gevelpaneel naturel met zwart geoliede groef 01

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

   Voor extern gebruik als bouwkundige componenten, lijmkwaliteit voor buitengebruik, fenolformaldehyde, E1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

   Pt. Wijayaperkasa Indah, Ds. Wonosari - Kec. Ngoro, Mojokerto 61385, Central Java, Republic of Indonesia

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

   -

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

   Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
   Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

   ..... | .....

   Aangemelde instantie | certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

   niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties voor dikte (mm)	Geharmoniseerde technische specificaties
	10.0	
Gemiddelde buigsterkte		EN 310:1993
0º (N/mm²)	F20	
90º (N/mm²)	F25	
Gemiddelde elasticiteitsmodus		EN 310:1993
0º (N/mm²)	E35	
90º (N/mm²)	E35	
Gemiddelde hechtingskwaliteit	Klasse 3	EN 314-1:2004
Gemiddeld vochtgehalte (%)	10+/-2	EN 322:1993
Gemiddelde dichtheid (kg/m³)	> 500	EN 323:1993
Duurzaamheid (Vochtwerendheid)	NPD	-
Formaldehyde emissie	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015 Annex B
Brandwerendheid	D-s2,d0	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 8
Waterdampdoorlaatbaarheid		EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 9
Natte cup (µ)	70	
Droge cup (µ)	200	
Geluidsabsorptie		EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 10
250 - 500 Hz	0.10	
1000 - 2000 Hz	0.30	
Warmtegeleiding [W/mK]	0.13	EN 13986:2004 + A1:2015 tabel 11
Sterkte en stijfheid t.a.v. structureel gebruik	NPD	-
Mechanische duurzaamheid	NPD	-
Biologische duurzaamheid	NPD	-
Pentachloorfenol gehalte	NPD	-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
    Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

    Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

    (naam en functie)

    (plaats en datum van afgifte) ..... (handtekening)