PRESTATIEVERKLARING
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011
nr. 10-18-CPR-2026

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Categorie 27 – ruimteverwarmingsapparaten op vaste brandstof Type B (BDS EN 16510-1:2023) **REGINA, REGINA A**
2. Type, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist krachtens artikel 11 (4):	Serienummer (zie typeplaatje op het product)
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien:	Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening, voor intermitterende verbranding met gesloten stookdeuren
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:	**Victoria-05 Ltd.** Ivan Momchilov-straat 1B, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, e-mail: info@v05.bg
5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:	Systeem 3
6. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	**Kontrol 94 Ltd.** Mladoststr. 2, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, instantie: NB1879 Beoordelingsrapport: 1879-AoP-CPR-0092/05.06.2026 Testrapport: NB 1879-ITT-0092/05.06.2026

VERKLAARDE PRESTATIES

Geharmoniseerde technische specificatie		**BDS EN 16510-2-1:2023**	
Essentiële kenmerken	**Eenheid**	**Prestatie**	
		Nominaal warmteafgifte	**Deelbelasting warmteafgifte**
De maximale belasting die de schoorsteen van het toestel mag dragen (mchim)	kg	20	
De minimale afstanden tot brandbaar materiaal:			
Vanaf de zijkanten (dS)	mm	500	
Aan de achterzijde (dR)	mm	400	
Vanaf de voorkant (dP)	mm	1100	
Onder de onderkant (dB)	mm	0	
Van de bovenkant tot het plafond (dC)	mm	800	
Van de voorkant tot het zijdelingse stralingsgebied aan de voorkant (dL)	mm	800	
Afstand van de voorkant tot de onderkant van het stralingsgebied aan de voorkant (dF)	mm	600	
Beschermende isolatie(s)	mm	NPD	
Emissies bij 13% $_{O2}$:			
Koolmonoxide-emissie (CO)	mg/m³	≤1500	NPD
Stikstofoxiden (NOx)	mg/m³	≤200	NPD
Organische koolstof in gasvorm (OGC)	mg/m³	≤120	NPD
Fijnstof (PM)	mg/m³	≤40	NPD
Gegevens over de schoorsteeninstallatie:			
De rookgasuitlaattemperatuur (Tsnom)/(Tspart)	°C	213	NPD
Minimale trek (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
De rookgasmassastroom (Φf,g nom)/(Φf,g part)	g/s	5,8	NPD
Brandveiligheidsgegevens bij installatie in een schoorsteen:			
Schoorsteenaanduiding	-	T400G	
Warmteafgifte en rendement:			
Het nominale verwarmingsvermogen (PSHnom)/(PSHpart)	kW	6,5	NPD
De nominale wateropbrengst (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Rendement (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Ruimteverwarmingsefficiëntie en energie-efficiëntie:			
Seizoensgebonden efficiëntie van ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen (ηs)	%	≥65	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	-	111	
Energie-efficiëntieklasse	-	A +	
Het verbruik van elektrische hulpenergie (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Het verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by (elsb)	kW	NPD	
Milieuduurzaamheid		NPD	

De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

05.06.2026
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Directeur

Dimitar Ivanov Nenov

Digitaal ondertekend door Dimitar Ivanov Nenov
Datum: 19-06-2026 16:04:33 +03'00'