PRESTATIEVERKLARING 04/02

1: Unieke identificatie	Betontegels	
2: Aanduiding	Ieder pakket is voorzien van een sticker	
3: Toepassing	Bestrating	
4: Naam en contactadres van de fabrikant	Contactadres: Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN	Productielocatie: Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN
5: Systeem voor beoordeling en verificatie en prestatiebestendigheid	Systeem 4	
6: Aangegeven prestatie	Europees beoordelingsdocument NEN-EN 1339-2003	

Kenmerken	Prestaties						Europees document
	Binnenbestrating		Buitenbestrating		Dakbestrating		
Emissie van asbest	Geen asbest		Geen asbest		Geen asbest		EN 1339 art: 4
Buigtreksterkte (N/mm^2)	Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		EN 1339 art:5.3.3.2
Glij-slipweerstand	Voldoende		Voldoende		Voldoende		EN 1339 art: 5.3.5
Warmtegeleidbaarheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.8
Brandreactie	A1		NPD		Voldoende		EN 1339 art: 5.3.7
Slijtbestandheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte dikte	 ±2mm ±3mm		 ±2mm ±3mm		 ±2mm ±3mm		EN 1339 art: 5.2.4
Maattoleranties diagonalen ≤ 850mm > 850mm	 ≤2mm ≤4mm		 ≤2mm ≤4mm		 ≤2mm ≤4mm		EN 1339 art: 5.2.4
Afwijking vlakheid en kromheid	Bol max	Hol max	Bol max	Hol max	Bol max	Hol max	EN 1339 art: 5.2.4
Lengte meetlat 300mm	1,5mm	1,0mm	1,5mm	1,0mm	1,5mm	1,0mm	
400mm	2,0mm	1,5mm	2,0mm	1,5mm	2,0mm	1,5mm	
500mm	2,5mm	1,5mm	2,5mm	1,5mm	2,5mm	1,5mm	
800mm	4,0mm	2,5mm	4,0mm	2,5mm	4,0mm	2,5mm	

7: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Directeur
John de Jonge

John de Jonge

Uitgifte prestatieverklaring
Druten, 15 januari 2018