DÉCLARATION DE PERFORMANCE
conformément au règlement (UE) n° 305/2011
n° 10-18-CPR-2026

1. Code d'identification unique du type de produit :	Code de catégorie 27 – appareils de chauffage à combustible solide Type B (BDS EN 16510-1:2023) **REGINA, REGINA A**
2. Type, numéro de lot ou de série, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 (4) :	N° de série (voir la plaque signalétique sur le produit)
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que prévue par le fabricant :	Appareil de chauffage de pièce fonctionnant aux combustibles solides, sans production d'eau chaude, destiné à un fonctionnement intermittent avec les portes du foyer fermées
4. Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :	**Victoria-05 Ltd.** 1B, rue Ivan Momchilov, 5100 Gorna Oryahovitsa, République de Bulgarie, e-mail : info@v05.bg
5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction, tels que définis à l'annexe V :	Système 3
6. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	**Kontrol 94 Ltd.** 2, rue Mladost, 5100 Gorna Oryahovitsa, République de Bulgarie, organisme : NB1879 Rapport d'évaluation de la performance : 1879-AoP-CPR-0092/05.06.2026 Rapport d'essai : NB 1879-ITT-0092/05.06.2026

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Spécification technique harmonisée		**BDS EN 16510-2-1:2023**	
Caractéristiques essentielles	**Unité**	**Performance**	
		Puissance nominale puissance thermique	**Puissance Puissance thermique**
Charge maximale que l'appareil peut faire supporter à une cheminée (mchim)	kg	20	
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles :			
Sur les côtés (dS)	mm	500	
À l'arrière (dR)	mm	400	
À l'avant (dP)	mm	1 100	
Sous le fond (dB)	mm	0	
Du haut au plafond (dC)	mm	800	
De l'avant à la zone de rayonnement latérale avant (dL)	mm	800	
Zone de rayonnement de l'avant vers le bas à l'avant (dF)	mm	600	
Isolation(s) de protection	mm	NPD	
Émissions à 13 % $d'O_2$:			
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	mg/m³	≤ 1 500	NPD
Oxydes d'azote (NOx)	mg/m³	≤ 200	NPD
Carbone organique gazeux (COG)	mg/m³	≤ 120	NPD
Particules (PM)	mg/m³	≤ 40	NPD
Données d'installation de la cheminée :			
Température de sortie des gaz de combustion (Tsnom)/(Tspart)	°C	213	NPD
Tirage minimal (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
Débit massique des gaz de combustion (Φf,g nom)/(Φf,g part)	g/s	5,8	NPD
Données de sécurité incendie en cas d'installation sur une cheminée :			
Désignation de la cheminée	-	T400G	
Puissance calorifique et rendement :			
Puissance calorifique nominale de chauffage (PSHnom)/(PSHpart)	kW	6,5	NPD
Débit nominal d'eau (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Rendement (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Rendement de chauffage des locaux et efficacité énergétique :			
Rendement saisonnier de chauffage des locaux à la puissance nominale (ηs)	%	≥65	
Indice de rendement énergétique (EEI)	-	111	
Classe d'efficacité énergétique	-	A +	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Consommation d'énergie électrique auxiliaire en mode veille (elsb)	kW	NPD	
Durabilité environnementale		NPD	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

05/06/2026
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Directeur

Dimitar Ivanov Nenov

Signé numériquement par Dimitar Ivanov Nenov
Date : 19/06/2026 16 h 04 min 33 s +03'00'